

# PRODUKTDATABLAD

## B&C DANFLOCK



B&C DANFLOCK® er en unik, dansk tagløsning, der lægges uden undertag. En systemfuge på hver eneste betontagsten består af mange tusinde nylonfibre, der modvirker indtrængen af fygesne og slagregn. Samtidig sørger systemfugen for, at eventuelle kondensdannelser indenfor ganske simpelt drænes ud gennem nylonfibrene. B&C DANFLOCK® produceres af og leveres fra Moniers fabrik/lager i Hersom v/Viborg.



Produktdata	
Længde	420 mm
Bredde	330 mm
Dækbredde	299 +/- 0,5 mm
Lægteafstand	300-340 mm
Lægteafstand v/vindskedesten	315-340 mm
Hængelængde	400 mm
Forbrug pr. m <sup>2</sup>	Ca. 10 tagsten

Montering	
Fastgørelse af tagsten	DS RFS sidefalsbindere, DS RFS nakkeklemmer
Fastgørelse af rygningsten	B&C rygningbeslag, B&C rygningbeslag m/skrue, RFS skrue med tætningskive
Min. taghældning	20°
C-mål (afstand fra kip til overkant øverste lægte)	Under 35°: 3 cm Over 35°: 1,5 cm
Ventilation v/ tagfod	Svarende til min. 6 mm fri spalte ved husbredder op til 10 m.
Fugleklodser v/ tagfod	Ja
Ventilation v/ rygning	Ja, svarende til 20 mm pr. lbm.
Ventilation v/rygning	Metalroll (Rygningsbånd)

Montering af toplægte	
"h" er afstanden fra overkant kip (inkl. klemliste) til overkant toplægte. Opgivne mål er vejledende.	
Taghældning (grader)	"h" – mål (mm)
15	125
20	115
25	105
30/35	95
40	85
45	80

Opstregningsmål	
Afslutning dobbeltvingede	
V-mål 285 mm	H-mål 315 mm

Afslutning vindskedesten	
V-mål 260 mm	
H-mål 290 mm	

Mål på sværd på vindskedesten	
Mål er fra overkant lægteplan til underkant sværd. Opgivne mål er vejledende.	Ca. 85 mm

Forpakning	
Vægt pr. tagsten	4,3 kg
Tagsten pr. bundt	6 stk.
Vægt pr. bundt	25,8 kg
Tagsten pr. palle	216 stk.
Vægt pr. palle	928 kg

Farver / overflader		
Overflade	NCS farvekode	Glanstal
Sort - Classic	S8500-N	1
Skifer - Classic	S7502-B	2
Koralrød - Classic	S4040-Y70R	1
Brun - Polar	S7010-Y70R	2
Sort - Protector	S9000-N	4
Koralrød - Protector	S3560-Y60R	4

Monier A/S ~ Kong Christians Allé 53 ~ 9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk		
Dokumentnavn	Revision	Side
B&C Danflock	1	1 af 3
Udarbejdet af	Godkendt	Gældende fra
KS	MLU	1/12-2017

# PRODUKTDATABLAD B&C DANFLOCK



Sortiment / Specialsten	
Rygningssten	Til rygninger og grater Ca. 3 stk. pr. lbm Længde: 420 mm Bredde: konisk 252/233 mm
Rygningsafslutning, start	Som afslutning ved rygning og grat. Lukket i den brede ende. 1 pr. start. Længde: 420 mm Bredde: konisk 252/233 mm
Rygningsafslutning, slut	Som afslutning ved rygning. Lukket i den smalle ende. 1 pr. afslutning. Længde: 420 mm Bredde: konisk 252/233 mm
Grat-startsten	Som første sten ved grat. 1 stk. pr. grat. Længde: 420 mm Bredde: konisk 240/233 mm
<u>Valmklokke, universal</u>	Som overgangssten ved grat og rygning. Taghældning 15°- 55°. Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag, eller RFS skrue med tætningskive. 1 ved overgang grat/rygning.
Top vindskedesten, højre	Hvor der er valgt topsten samt vindskedesten. Udsparring 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm.
Top vindskedesten, venstre	Hvor der er valgt topsten samt vindskedesten. Udsparring 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm
Vindskedesten, højre 11 cm	Som start af tagfladens højre side. Udsparring 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm Ca. 3,3 pr. lbm afslutning Længde: 420 mm Bredde: 300 mm
Vindskedesten, venstre 11 cm	Som afslutning af tagfladens venstre side. Udsparring 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm Ca. 3,3 pr. lbm afslutning. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm

Udsparring i vindskedesten er vist på figuren i højre kolonne. Det er vigtigt at den passer til lægtegangen.	
Dobbeltvinget	Som venstre afslutning v/ gavle, vinduer mv. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm
*Pultsten	Afslutningssten ved ensidig taghældning. Ca. 3,3 pr. lbm afslutning. Længde: 420 mm
Ventilationssten	Til udluftning af tagrum. Ventilationsareal: ca. 30 cm <sup>2</sup>
½ tagsten	Anvendes hvor tagfladens bredde ikke går op med hele tagsten og ved skotrende/grat. Forbrug efter behov. Dækbredde: 150 mm.
Pyramidesten	Som afslutning på pyramidetag. Taghældning: 45°- 55°. Fastgøres med 4 rygningsbeslag.
*Halv pultsten	Afslutningssten ved ensidig taghældning, hvor modulmål ikke går op med hele pultsten. Forbrug efter behov.
*Dobbeltvinget pultsten	Hvor man har valgt at bruge dobbeltvinget afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. afslutning.
*Pultvindskedesten højre	Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. højre afslutning.
*Pultvindskedesten venstre	Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. venstre afslutning.

\*) ikke lagervare

Monier A/S ~ Kong Christians Allé 53 ~ 9000 Aalborg  
Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ [www.monier.dk](http://www.monier.dk)

Dokumentnavn	Revision	Side
B&C Danflock	1	2 af 3
Udarbejdet af	Godkendt	Gældende fra
KS	MLU	1/12-2017

# PRODUKTDATABLAD B&C DANFLOCK



Øvrigt tilbehør	
<p><b>Rygningsbånd</b> Anvendelse: Til inddækning af rygninger og grat. Fås i tre typer <u>Metalroll</u>, <u>Figaroll+</u>, Dryroll</p>	
<p><b>Modultrin</b> Anvendelse: Til alle taghældninger, som skorstensfejerttrin, gangbro og redningsvej ved vindue til både beton- og tegltagsten.</p>	
<p><b>Flexaftrækspakke HV1515</b> Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum. Dækker taghældninger fra 15° til 45°.</p>	
<p><b>Flexaftrækspakke Ø160</b> Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum. Dækker taghældninger fra 15° til 45°. Komplet ventilationsløsning.</p>	
<p><b>Faldstammeduflutning</b> Til udluftning af spildevandssystemer.</p>	
<p><b>Toplægteholder</b> Til fastgørelse af rygnings- og gratlægte.</p>	
<p><b>M-Glue</b> Til pålimning af Wakaflex og rygningsbånd, sammenlimning af tagsten. Særdeles vejrbestandig, kan anvendes på fugtige tagstenoverflader.</p>	
<p><b>Fugleklodser</b> Til sikring mod indtrængen af fugle ved tagfod og skotrende.</p>	

<p><b>Wakaflex</b> Anvendelse: <u>Til afslutninger</u>, <u>skorstensinddækninger</u>, <u>brandmure osv.</u></p>	
<p><b>Skrue</b> Til fastgørelse af afslutningssten mv.</p>	
<p><b>Skorstensinddækning</b> Komplet skorstensinddækning til en muret skorsten på 72x72 cm</p>	
<p><b>B&amp;C STRIPS</b> Et fiberarmeret letvægts-kit, som primært er beregnet til montering af rygninger, grater og skotrender</p>	

## STANDARDS (Tagstenene er testet i henhold til EN 490 med normative referencer):

Længde og bredde:	EN 491
Vandgennemtrængelighed:	EN 491
Overfladekarakteristik:	EN 491
Bøjetrækstyrke:	EN 491
Frosttest:	EN 491

## Henvisninger mv.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen!

Mekanisk tildannelse af tagsten omkring skotrender, gennemføringer og lignende må påregnes.

Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.

Skærestøv skal fjernes, ellers kan det brænde sig fast i den malede overflade og efterlade hvide plamager.

Der henvises endvidere til Moniers monteringsvejledning Tegl og beton.

Glanstal i henhold til DS/EN 2813:2014.

Tagsten er produceret og testet i henhold til DS/EN 490.

Monier A/S ~ Kong Christians Allé 53 ~ 9000 Aalborg  
Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ [www.monier.dk](http://www.monier.dk)

Dokumentnavn	Revision	Side
B&C Danflock	1	3 af 3
Udarbejdet af	Godkendt	Gældende fra
KS	MLU	1/12-2017