

## ACOUSTIC SILENCE 2mm MOISTURE STOP

SCAN UNDERLAY 702

Scan Underlay er et Upcycled byggemateriale.

Produktet er udviklet til at reducere lyd og vibrationer i alle former for byggeri, Scan Underlay er et patenteret gummitekstil. MOISTURE STOP er med dampspærre, med overlæg.

-  Stor lydreduktion
-  Bygnings-/rumstøj forbedres
-  Øko-venligt gummitekstil
-  Nedbrydes ikke over tid
-  Resistent mod råd og svamp
-  PVC-frit produkt
-  Let at håndtere
-  Godkendt til gulvvarme
-  Fremstillet i Danmark
-  Lav udledning-VOC
-  Produceret med 50% vindenergi



Upcycling




Recycling



Saving of CO2



Emission



Up to 24 dB.



Up to 30%

TEKNISK INFORMATION

TEKNISK INFORMATION	<b>Tykkelse 2,0 mm</b> <b>Vægt:</b> 700 gram pr. m <sup>2</sup> ±50	<b>Materiale:</b> 90% Genbrugsgummi 10% PP.PE.PET	<b>Brandklasse: E</b> (DIN EN 13501-1)
	<b>Rulle Brede:</b> 1m ±1mm <b>Rulle Længde:</b> 10m + 15-30cm <b>Rulle Vægt:</b> 10.3kg/rulle <b>Dækker:</b> 15m <sup>2</sup> /rulle		<b>Temperatur:</b> -25C to 90C
	<b>Transport:</b> 2x24 ruller pr. Palle 80x120 cm.	<b>VOC-udledning: A+</b> Klasse 0.025 mg.	<b>Lambda værdi:</b> 40 mW/mk
			<b>Komparation :</b> -1.5mm. 100mt pr. m <sup>2</sup> - CS (Kpa) 17.4 (CEN/TS 16354)

GREEN CREDIT FEATURES

	LEED Certificering	BREEAM Certificering
<b>Genbrugsandel:</b> Produktet er lavet af 90% genbrugsgummi	MR 4 Produktet kan genbruges	MAT 03 Produktet kan genbruges
<b>Lav udledning:</b> VOC indhold µg/m <sup>3</sup> tryk test	EQ 4 / IEQ lav udledning	HEA 02 Lav udledning
<b>Regionalt produceret:</b> Fremstillet i Danmark. Produktionsadresse: Bizonvej 2, 8464 Galten, DK	MR 2.0 miljøvenlige byggeprodukter, fremstillet indenfor 160km	--
<b>Lydforbedring :</b> Der er taget hensyn til akustikken i produktet	IEQ Akustikforbedring	HEA 05 Akustikforbedring