

**Storm™ Produktblad**

Eric Storm A/S tilbyder CE mærket og godkendt dampspærrefolie.

**KVALITET**

Dampspærrefolie 30 er udviklet iht. EU standard EN 13984 for dampspærre og opfylder tætningskravet i BR 20. CE-mærkningen er påtrykt folien. Der er tale om en CE-mærket folie med en dokumenteret levetid på min 30 år. Folien er desuden tilsat UV-absorber.

Folien der er produceret i 100% ren nyvare er robust og har en høj diffusionsmodstand. Folien er tonet grøn, og rullen mærket med etiket og pakket i grøn emballage, så den adskiller sig tydeligt fra øvrige folier.

Dampspærrefolien fås også i mindre ruller med 5 og 10 m. (jf. skema)

**ANVENDELSE**

Du kan anvende den CE-mærkede dampspærrefolie 30 til byggeri, hvor der er krav om dampspærre til gulv, loft og vægge. Til samling af folien anbefaler vi, at du bruger GREEN-LINER OG YELLOW-LINER dampspærretape samt Storm folieklæber.

Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og lign. anbefaler vi Storm gennemføring, så du opnår en fuldstændig lufttætning.

**MILJØ**

Dampspærrefolie 30 er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale.

Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



-din garanti for kvalitet

**PRODUKT VARIANTER**

| Varenr. | DB nr.  | Tykkelse | Dimension   | Pakning    |
|---------|---------|----------|-------------|------------|
| 1825    | 4179313 | 0,15 mm  | 2,00 x 50 m | 83 rl/ pl. |
| 1830    | 5670449 | 0,15 mm  | 4,00 x 50 m | 44 rl/ pl. |
| 1835    | 1285294 | 0,20 mm  | 2,00 x 50 m | 65 rl/ pl. |