



WMC	VVS. nr	BX. nr
20/33	-	095189

WMC 20/33 kW

WMC er en yderst energieffektiv kondenserende gaskedel med modulerende ydelse fra 3,4 - 20/33 kW. Kedlen har en indbygget brugsvandsveksler i rustfrit stål, som er ekstremt kraftig og producerer varmt brugsvand efter behov.

Denne gaskedel er den ideelle løsning til opvarmning og varmt brugsvand, uanset om det er til enfamiliehuse, til rækkehuse eller til lejligheder. Den passer perfekt ind i 50 cm skabe. Gaskedlen skaber en pålidelig og økonomisk varmforsyning. WMC er en EVO gaskedel. EVO står for, at kedlens styring kan kompensere for svingende gaskvaliteter, og kedlen er dermed fremtidssikret mod en tid, hvor vores gas ikke mere kun kommer fra de kendte felter i Nordsøen.

Gasventilen reguleres elektronisk, dette kalder vi for adaptiv forbræningskontrol, hvilket gør kedlens funktion uafhængig af gassens sammensætning og den konkrete gastype. Dermed er optimal drift sikret uafhængigt af hvilken gas der anvendes. Dette gør WMC kedlen til et fremtidssikret valg.

WMC	WMC 20/33
Modulerende effekt	✓
Vejrkompensering	✓
Wi-Fi (IDA)*	✓
Brugsvandsveksler	✓
Ekspansionsbeholder	✓
Eltilslutning	230 Volt, N-PE
Brændsel	Naturgas
Montering	Væghængt
Farve	Hvid
Mål BxHxD i mm	450x766x355
Vægt	38 kg
Varmtvandsproduktion	33 kW
Nominel ydelse i kW	20,3
Minimal ydelse i kW	3,4
Aftræk	60/100
Aftræk CE nr.	DP1/A= DP1/B=
Kedel CE nr.	0085CM0140

* Tilkøb

DP1/A= koncentrisk og uisoleret PP Denne vil dække alle C13. C33, C53 (facade) C93 (når den er udført med PP rør i gl. skorsten)

DP1/B= Flex-rør Denne er udelukkende til C93, når den laves med Flex-rør.

