

# WMS 12 & 24



[www.hstarm.dk/find-installatoer](http://www.hstarm.dk/find-installatoer)

WMS	VVS. nr	BX. nr
14 C	-	095750
24 C	-	095751

## WMS 12 & 24 kW

WMS har en varmeydelse på 2,4 til 12 eller 24 kW er kedlen ikke kun kraftig, men også meget økonomisk. Takket være det øjeblikkelige vandvarmerprincip med en rustfri varmeveksler, tilbyder gaskombinationen den ideelle løsning til rumopvarmning og om nødvendigt også varmt vand til boligen. Uanset om det drejer sig om enfamiliehuse eller for det enkelte udstyr til rækkehuse eller lejligheder, skaber gaskedlen med en standardudnyttelsesgrad på 109% en pålidelig og økonomisk varmeforsyning.

Særligt bæredygtig: WMS er allerede udstyret med et integreret solstyringssystem og kan derfor når som helst bruges sammen med solteknologi til opvarmning af drikkevand. WMS er en EVO gaskedel. EVO står for, at kedlens styring kan kompensere for svingende gaskvaliteter, og kedlen er dermed fremtidssikret mod en tid, hvor vores gas ikke mere kun kommer fra de kendte felter i Nordsøen.

Gasventilen reguleres elektronisk, dette kalder vi for adaptiv forbræningskontrol, hvilket gør kedlens funktion uafhængig af gassens sammensætning og den konkrete gastype. Dermed er optimal drift sikret uafhængigt af hvilken gas der anvendes. Dette gør WMS kedlen til et fremtidssikret valg.

WMS	WBS 12	WMS 24
Modulerende effekt		✓
Vejrkomensering		✓
Wi-Fi (IDA)*		✓
Ekspansionsbeholder		✓
Eltilslutning	230 Volt, N-PE	
Brændsel	Naturgas	
Montering	Væghængt	
Farve	Hvid	
Mål BxHxD i mm	450x766x355	
Vægt	36 kg	
Nominal ydelse i kW	12,4	24,7
Minimal ydelse i kW	2,1	2,5
Aftræk	60/100	
Aftræk CE nr.	DP1/A=   DP1/B=	
Kedel CE nr.	0085CM0140	

\* Tilkøb

**DP1/A=** koncentrisk og uisoleret PP Denne vil dække alle C13, C33, C53 ( facade ) C93 ( når den er udført med PP rør i gl. skorsten )

**DP1/B=** Flex-rør Denne er udelukkende til C93, når den laves med Flex-rør.

