


Uponor Ecoflex præisolerede rørsystemer

System- og sortimentsoversigt
Gældende fra januar 2020

- Lav vægt og fleksibilitet gør at røret kan lægges rundt om hjørner og forhindringer
- Enkel at installere da ingen specialværktøj er påkrævet
- Kan leveres i tilpassede længder på byggepladsen
- Mulighed for teknisk support ved opstart, beregning og indtegning

Uponor Ecoflex Thermo




Vores Ecoflex Thermo rør hører under Ecoflex Classic kategorien og er meget fleksibelt grundet isoleringens opbygning, og er praktisk, ideelt og alsidigt til varmforsyning. Den ideelle

løsning til distribution af fjern- og centralvarmevand, samt køling i lokale forsyningsnet eller til forbindelser mellem ejendomme og enkelthuse.

Uponor Thermo Twin kombinerer også fremløbs- og returløbsrør i et fleksibelt rørsystem. Klassifikationen af Thermo-rørene er beskrevet i EN 15632. Den gode og fornuftige løsning til distribution af varmforsyning i lokale varmforsyningsnet eller til forbindelser mellem ejendomme og enkelthuse.




Systemer




Ecoflex Thermo Single

Side 3




Ecoflex Thermo Twin

Side 4




Ecoflex Thermo PRO

Side 5




Ecoflex Varia

Side 7



Ecoflex Aqua Single/Twin

Side 9




Ecoflex Quattro

Side 11


Fordele

- Omkostningseffektivt i hele produktets levetid: Indkøb, installation, lang driftstid
- Nem håndtering, nemmere installation
- Certificeret systemkvalitet
- Forbedrede termiske egenskaber pga. isoleringsmaterialet
- Kan samles uden brug af specialværktøj
- Stort sortiment af tilbehør og fittings



Ecoflex Thermo HP


Side 12



Ecoflex Supra PLUS


Side 13

Relaterede komponenter




Uponor Wipex koblingssystem

Side 17



Uponor Q&E koblingssystem

Side 23



Uponor Ecoflex

Side 27

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Single PN6

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.

Til transport af varme og køl.

Designet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre.
- Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7807.025	1018109	25x2,3/140	200	m
08.7807.032	1018110	32x2,9/140	200	m
08.7807.040	1018111	40x3,7/175	200	m
08.7807.050	1018112	50x4,6/175	200	m
08.7807.063	1018113	63x5,8/175	200	m
08.7807.075	1018114	75x6,8 /200	100	m
08.7807.090	1018115	90x8,2/200	100	m
08.7807.091	1018116	110x10,0/200	100	m
08.7809.125	1083868	125x11,4/250	120	m

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Single PN10

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.

Til transport af varme.

Designet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre.
- Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 10 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/-2%

Ikke lagervare. Kontakt os for information omkring leveringstid



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7806.140	1045877	40x5,5/175	200	m
08.7806.150	1045878	50x6,9/175	200	m
08.7806.163	1045879	63x8,6/175	200	m
08.7806.175	1061041	75x10,3/200	100	m
08.7806.190	1061042	90x12,3/200	100	m
08.7806.210	1061043	110x15,1/200	100	m

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin PN6

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.
Til transport af varme.
Designet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Medierør placeret i 2-farvet centerisolering til let identifikation af fremløb og retur.
- Krydsfornettet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7809.025	1018134	2x25x2,3/175	200	m
08.7809.032	1018135	2x32x2,9/175	200	m
08.7809.040	1018136	2x40x3,7 /175	200	m
08.7809.050	1018137	2x50x4,6/200	100	m
08.7809.163	1018138	2x63x5,8/200	100	m
08.7806.375	1088276	2x75x6,8/250	100	m

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Twin PN10

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.
Til transport af varme.
Designet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Medierør placeret i 2-farvet centerisolering til let identifikation af fremløb og retur.
- Krydsfornettet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 10 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rulle-længder +/-2%

Ikke lagervare. Kontakt os for information omkring leveringstid



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7806.325	1045880	2x25x3,5/175	200	m
08.7806.332	1045881	2x32x4,4/175	200	m
08.7806.340	1045882	2x40x5,5/175	200	m
08.7806.350	1045883	2x50x6,9/200	100	m

Uponor Ecoflex Thermo PRO



Vores Ecoflex Thermo PRO rør hører under Ecoflex Professional kategorien og er et højisoleret rør, ideelt og alsidigt til varmforsyning. Den mest ideelle løsning til energieffektiv varmefordeling i lokale varmforsyningsnet

eller til forbindelser mellem ejendomme og enkelthuse.

Uponor Thermo PRO kombinerer også fremløbs- og retur-løbsrør i et fleksibelt rørsystem. Klassifikationen af Thermo-rørene er beskrevet i EN 15632. Overholder kravene i DS 452 til klasse 6. Røret er det mest fleksible rør med PUR-skum på markedet takket være den helt specielle opbygning.

Fordele

- Omkostningseffektivt i hele produktets levetid: Indkøb, installation, lang driftstid
- Nem håndtering, nemmere installation
- Certificeret systemkvalitet
- Helt op til 40 % forbedring af de termiske egenskaber pga. PUR-skum i isoleringsmaterialet
- Kan samles uden brug af specialværktøj
- Stort sortiment af tilbehør og fittings



Uponor Ecoflex Thermo PRO præisoleret rør Single PN6

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til transport af varme. Designet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: Elastisk polyurethan skum og et tyndt yderlag af lukket PE-X skum.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton)



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7805.140	1087378	40X3,7/145	240	m
08.7805.150	1087383	50X4,6/145	240	m
08.7805.063	1087385	63X5,8/175	150	m
08.7805.075	1087387	75X6,8/175	150	m
08.7805.190	1087389	90X8,2/200	100	m
08.7805.211	1087390	110X10,0/200	100	m

Uponor Ecoflex Thermo PRO

Uponor Ecoflex Thermo PRO præisoleret rør Twin PN6


Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til transport af varme.
Designet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: Elastisk polyurethan skum og et tyndt yderlag af lukket PE-X skum.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton)



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7805.225	1087392	2X25X2,3 /145	240	m
08.7805.325	1087393	2X25X2,3 /175	150	m
08.7805.232	1087394	2X32X2,9 /145	240	m
08.7805.332	1087395	2X32X2,9 /175	150	m
08.7805.340	1087396	2X40X3,7 /175	150	m
08.7805.440	1087397	2X40X3,7 /200	100	m
08.7805.450	1087398	2X50X4,6 /200	100	m
08.7805.463	1087399	2X63X5,8 /200	100	m

Uponor Ecoflex Varia



Vores Uponor Ecoflex Varia-rør hører under Ecoflex Economy kategorien og er certificeret iht. standard EN 15632-3, og er beregnet til opvarmning og køling hvor der er reducerede isoleringskrav men et ønske om et

høj kvalitetsrør.

Uponor Ecoflex Varia er et fleksibelt, præisoleret, plastrørsystem til transport af varmer. Varia rør har mindre kappe rør end vores Thermo og Thermo PRO rør, hvilket betyder, at det er mere fleksibelt.

Varia Single er til projekter, der kræver stor væskegennemstrømning. Varia Twin har frem- og returrør samlet i ét rør. Rørene fås i lange rullelængder og har stor fleksibilitet der letter installationen betydeligt

Fordele

- Omkostningseffektivt i hele produktets levetid: Indkøb, installation, lang driftstid
- Nem håndtering, væsentlig enklere installation
- Certificeret systemkvalitet
- Fås i specialtilpassede længder
- Kan samles uden brug af specialværktøj
- Stort sortiment af tilbehør og fittings



Uponor Ecoflex Varia præisoleret rør Single PN6

Fleksibelt, præisoleret plastrørsystem til transport af varme. Designet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Krydsforbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton)



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7807.425	1018230	25x2,3 /90	200	m
08.7807.432	1018231	32x2,9 /90	200	m
08.7807.440	1018232	40x3,7 /140	200	m
08.7807.450	1018233	50x4,6 /140	200	m
08.7807.463	1018234	63x5,8 /140	200	m
08.7807.475	1018235	75x6,8 /175	200	m
08.7807.490	1018236	90x8,2 /175	100	m
08.7807.510	1018237	110x10,0 /175	100	m
08.7807.525	1062886	125x11,4/200	120	m

Uponor Ecoflex Varia

Uponor Ecoflex Varia præisoleret rør Twin PN6


Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til transport af varme.
Designet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton)



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7809.225	1018238	2x25x2,3 /140	200	m
08.7809.232	1018239	2x32x2,9 /140	200	m
08.7809.240	1018240	2x40x3,7 /140	200	m
08.7809.250	1018241	2x50x4,6 /175	200	m

Uponor Ecoflex Aqua



Vores Ecoflex Aqua hører under Ecoflex Classic kategorien og er det fleksible og fornuftige system til varmt brugsvand. Et pålideligt og unikt system til installation af varmt brugsvand. Og så er det samtidig meget økono-

misk.

Twinrør versionen giver en god løsning med både varmtvands- og cirkulationsledning i samme kappe. Klassifikationen er beskrevet i EN ISO 15875.

Fordele

- Omkostningseffektivt i hele produktets levetid: Indkøb, installation, lang driftstid
- Nem håndtering, nemmere installation
- Rent og hygieinisk
- Forbedrede termiske egenskaber pga. det nye isoleringsmateriale
- Korrosionsfri
- Stort sortiment af tilbehør og fittings



Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Single

Ecoflex Aqua til varmt brugsvand.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7318.025	1018117	25x3,5/140	200	m
08.7361.628	1034180	28x4,0/140	200	m
08.7361.632	1018118	32x4,4/140	200	m
08.7361.640	1018119	40x5,5/175	200	m
08.7361.650	1018120	50x6,9/175	200	m
08.7361.663	1018121	63x8,6/175	200	m
08.7361.675	1018122	75x10,3/200	100	m
08.7361.690	1018123	90x12,3/200	100	m
08.7361.691	1036036	110x15,1/200	100	m

Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin

Ecoflex til varmt brugsvand og cirkulation.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.


- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7363.725	1084885	25x3,5-20x2,8/140	200	m
08.7363.825	1018139	25x3,5-25x3,5/175	200	m
08.7363.628	1034185	28x4,0-18x2,5/140	200	m
08.7363.328	1044011	28x4,0-22x3,0/140	200	m
08.7363.632	1034186	32x4,4-18x2,5/175	200	m
08.7363.732	1084886	32x4,4-20x2,8/175	200	m
08.7363.332	1044012	32x4,4-22x3,0/175	200	m
08.7363.832	1018140	32x4,4-25x3,5/175	200	m
08.7363.333	1044014	32x4,4-28x4,0/175	200	m
08.7363.440	1018141	40x5,5-25x3,5/175	200	m
08.7363.640	1034187	40x5,5-28x4,0/175	200	m
08.7363.340	1044015	40x5,5-32x4,4/175	200	m
08.7363.450	1018142	50x6,9-25x3,5/175	200	m
08.7363.650	1034188	50x6,9-32x4,4/175	200	m
08.7363.350	1044016	50x6,9-40x5,5/200	100	m
08.7363.355	1044013	50x6,9-50x6,9/200	100	m

Uponor Ecoflex Quattro



Vores Ecoflex Quattro rør hører under Ecoflex Classic kategorien og er den bedste løsning til samlede forbindelser i bygningen. „Alt-i-ét“.

Varme fremløb og returløb sammen med varmt brugsvand og cirkulation i kun ét

kombineret rør: Enkelthuse og ejendomme kan ikke forbindes på en mere bekvem, økonomisk eller pålidelig måde.

Fordele

- Omkostningseffektivt i hele produktets levetid: Indkøb, installation, lang driftstid
- Nem håndtering, nemmere installation
- Certificeret systemkvalitet
- Forbedrede termiske egenskaber pga. det nye isoleringsmateriale
- Kan samles uden brug af specialværktøj
- Stort sortiment af tilbehør og fittings



Uponor Ecoflex Quattro præisoleret rør

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til fjern- og centralvarme (6 bar) og varmtbrugsvand, samt cirkulation (10 bar). Med Uponor PEX-rør. 6/10 Bar.

- Medierør: Kryds-fornettet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875.
- Ilt diffusionsspærre. Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/-2% eller på fixmål.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7817.625	1034173	2x25x2,3-28x4,0-18x2,5 /175	200	m
08.7817.725	1084887	2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175	200	m
08.7817.850	1018147	2x25x2,3-2x25x3,5 /175	200	m
08.7817.732	1084888	2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175	200	m
08.7817.855	1018148	2x32x2,9-2x25x3,5 /175	200	m
08.7817.631	1034174	2x32x2,9-28x4,0-18x2,5 /175	200	m
08.7817.568	1044017	2x32x2,9-2x28x4,0/175	200	m
08.7817.632	1034175	2x32x2,9-32x4,4-18x2,5 /175	200	m
08.7817.733	1084889	2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175	200	m
08.7817.860	1018149	2x32x2,9-32x4,4-25x3,5 /175	200	m
08.7817.570	1044018	2x32x2,9-2x32x4,4/175	200	m
08.7817.578	1044020	2x40x3,7-32x4,4-18x2,5/200	100	m
08.7817.741	1084891	2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200	100	m
08.7817.740	1084890	2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200	100	m
08.7817.640	1034176	2x40x3,7-40x5,5-28x4,0 /200	100	m
08.7817.580	1044019	2x40x3,7-2x40x5,5/200	100	m

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem, specielt designet til varmepumpeløsninger.
2 stk. medierør for brinekreds, samt 2 stk. trækrør for strømforsyning og følerkabler.
Alt sammen samlet i ét rør.

Medierør: Kryds-fornettet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875.

Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar


Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.

Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7808.132	1093894	2x32x2,9 - 2x32x3,5/140 mm	200	m
08.7808.133	1093895	2x40x3,5 - 2x32x3,5/175 mm	200	m

Uponor Ecoflex Supra PLUS



Uponor Ecoflex Supra PLUS er den ultimative løsning til transport af koldt drikkevand og kølevand. Med det selvregulerende frostsikringskabel med specialfremstillet kontrolenhed sikres frostfri transport af drikke-

vand i Supra PLUS selv ved meget lave omgivelsestemperaturer.

Fordele

- Omkostningseffektivt i hele produktets levetid: Indkøb, installation, lang driftstid
- Nem håndtering, nemmere installation
- Rent og hygieinisk
- Enkle elektriske samlinger
- Forbedrede termiske egenskaber pga. det nye isoleringsmateriale
- Kan samles uden brug af specialværktøj
- Stort sortiment af tilbehør og fittings



Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør

Enkeltrør med selvregulerende varmekabel for frostsikring af koldt brugsvand.

Uponors drikkevandsrør lever op til kravene i INSTA SBC EN 12201 og DS/EN 12201 og det toksikologiske prøvningsprogram, fastsat af DHI (Miljøstyrelsens toksikologiske samarbejdspartner) samt VTT, som foretager de toksikologiske tests for FI-mærkingen.

- Dim. fra 25-50 mm produceres i materiale PE63 (PE-MD).
- Dim. fra 63-110 mm produceres i materiale PE100 (PE-MD).

Leveres i hele rullelængder +/- 2%.

Rør på fixmål rør tages ikke retur.

Normal isolering med 1 kabel.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
07.0698.625	1048687	25x2,3 /68	1x10W/m	150 m
07.0698.632	1048688	32x2,9 /68	1x10W/m	150 m
07.0692.632	1035935	32x2,9/140	1x10W/m	150 m
07.0698.639	1048689	40x3,7 /90	1x10W/m	150 m
07.0698.640	1048690	40x3,7 /140	1x10W/m	150 m
07.0698.649	1048691	50x4,6 /90	1x10W/m	150 m
07.0698.650	1048692	50x4,6 /140	1x10W/m	150 m
07.0698.663	1048693	63x5,8 /140	1x10W/m	150 m

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør

Enkeltrør med selvregulerende varmekabel for frostsikring af koldt brugsvand.

Uponors drikkevandsrør lever op til kravene i INSTA SBC EN 12201 og DS/EN 12201 og det toksikologiske prøvningsprogram, fastsat af DHI (Miljøstyrelsens toksikologiske samarbejdspartner) samt VTT, som foretager de toksikologiske tests for FI-mærkningen.

- Dim. fra 25-50 mm produceres i materiale PE63 (PE-MD).
- Dim. fra 63-110 mm produceres i materiale PE100 (PE-MD).

Leveres i hele rullelængder +/- 2%.

Rør på fixmål rør tages ikke retur.

Normal isolering med 2 kabler.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
07.0693.632	1035944	32x2,9/140 2x10W/m	150	m
07.0691.640	1035920	40x3,7/140 2x10W/m	150	m
07.0693.640	1035945	40x3,7/175 2x10W/m	150	m
07.0691.650	1035921	50x4,6/140 2x10W/m	150	m
07.0693.650	1035946	50x4,6/175 2x10W/m	150	m
07.0691.663	1035922	63x5,8/140 2x10W/m	150	m
07.0693.663	1035947	63x5,8/175 2x10W/m	150	m
07.0691.675	1035923	75x6,8/175 2x10W/m	150	m
07.0693.690	1035949	90x8,2/200 2x10W/m	100	m
07.0693.691	1035950	110x10,0/200 2x10W/m	100	m

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt/afslut.

Komplet sæt for elektrisk opkobling og afslutning af varmekablet i Ecoflex Supra Plus samt endetætninger til rørender.

- Inkl. 5 meter sensor kabel og termostat for regulering af varmetilførslen på tid eller temperatur.

OBS: Indeholder **ikke** koblinger til medierøret.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
07.0699.732	1048697	25+32/68	1	stk
07.0699.750	1048698	40+50/90	1	stk
07.0699.763	1048699	40+50+63/140	1	stk
07.0699.775	1048700	75/175	1	stk
07.0699.790	1048701	90/175	1	stk
07.0699.810	1048702	90+110/200	1	stk

Uponor Ecoflex Supra PLUS termostat 150

Benyttes til Supra Plus rør. Maksimal længde for varmekablet 150 meter.

- Inkl. 5 meter sensor kabel.



VVS nr	Art. nr	Mængde	enhed
07.0699.920	1048703	1	stk

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor SPI Ecoflex Supra PLUS sensor

- 10 meter sensor-kabel. Benyttes med Supra Plus rør.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
07.0699.910	1044127	10m	1	stk

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt

- Komplet el-sæt til samling af selvregulerende kabel
- inkl. endeaflutning.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
07.0699.101	1042310	S1	1	stk

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt

- Komplet el-sæt til samling af selvregulerende kabel i tee samling
- inkl. endeaflutning.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
07.0699.102	1042311	S2	1	stk

Uponor Ecoflex Supra PLUS samlestykke

Til forsegling af ligeløbende kapperør, inkl. el-sæt for samling af varmekabel,

- 1 stk. Korrugeret PE kappe
- 2 stk. krypemanchetter

OBS indeholder ingen kobling for medierøret.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7909.009	1092257	68+90	1	stk
08.7909.014	1092258	140	1	stk
08.7909.020	1092259	175+200	1	stk

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-isol.sæt

For elektrisk forgrening af varmekabel i Ecoflex Supra Plus, samt isolering af kappe.

OBS! indeholder ingen koblinger for medierør.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7905.140	1061641	140/90/68	1	stk
08.7905.200	1061642	200/175/140	1	stk

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor SPI Ecoflex reduktionsring

For tilpasning af isoleringsæt fra 200 til hhv 68 mm og 90 mm kappe afhængigt af dimension og yderkappe.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7278.206	1060994	140/68	1	stk
08.7278.209	1060993	140/90	1	stk
08.7278.214	1060992	140	1	stk
08.7279.068	1060991	200/68	1	stk
08.7279.090	1060990	200/90	1	stk
08.7279.221	1060989	200/140	1	stk
08.7279.224	1060988	200/175	1	stk
08.7279.220	1060987	200	1	stk

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt lige


For elektrisk samling af varmekabel i Ecoflex Supra Plus

OBS! Indeholder ingen koblinger for medierør



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7906.063	1034268	40+50+63/140	1	stk
08.7906.090	1034269	75+90 /175	1	stk

Uponor Wipex



Uponor Wipex rørsamlings-teknologi til vores Thermo, Aqua og Quattro produkter. Wipex koblingen er specielt konstrueret til sammenkobling af PE-Xa rør fra Uponor til varmt og koldt vand i centralvarme- og fjernvarme-installationer. Koblingen findes til rørdimensionerne 25-125 mm, i to serier mærket PN 6 (6 bar) og PN 10 (10 bar).

Koblingen findes til rørdimensionerne 25-125 mm, i to serier mærket PN 6 (6 bar) og PN 10 (10 bar).

Fordele

- Wipex fitting systemet muliggør et meget stort antal tilslutningskombinationer.
- Det eneste nødvendige værktøj er to fastnøgler og en universaltang.
- Enkel installation med O-ringstætning - ingen pakgarn.
- Korrosionsbestandig
- Rent og hygieinisk
- Stort sortiment af fittings



Uponor Wipex kobling PN6

Nippelovergang til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7883.025	1018328	25x2,3-G1	1	stk
08.7883.032	1018329	32x2,9-G1	1	stk
08.7883.040	1018330	40x3,7-G1 1/4	1	stk
08.7883.050	1018331	50x4,6-G1 1/4	1	stk
08.7883.063	1018332	63x5,8-G2	1	stk
08.7883.075	1018333	75x6,8-G2	1	stk
08.7883.090	1018334	90x8,2-G3	1	stk
08.7883.091	1018335	110x10,0-G3	1	stk
08.7883.425	1078368	125x11,4-R4	1	stk

Uponor FPL-X koblingsæt nippel PN10 DR

Koblingsæt med 1" nippel for tilslutning af PEX rør.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7883.119	1034012	18x2,5-1"MT	1	stk
08.7883.320	1085371	20x2,8-1"MT	1	stk
08.7883.322	1044002	22x3,0-1"MT	5	stk

Uponor Ecoflex kompressionskobling PN10

Kompressionskobling 3/4" nippel til Uponor PE-Xa rør.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7883.020	1091505	20x2,8-3/4"	1	stk

Uponor Wipex

Uponor Wipex kobling PN10

Nippelovergang til samling af medierør. Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

Max. 10 bar. / 95 °C.

Afzinkningsbestandig messing.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7883.125	1018336	25x3,5-G1	1	stk
08.7883.128	1027489	28x4,0-G1	1	stk
08.7883.132	1018338	32x4,4-G1	1	stk
08.7883.140	1018339	40x5,5-G1 1/4	1	stk
08.7883.150	1018340	50x6,9-G1 1/4	1	stk
08.7883.163	1018341	63x8,6-G2	1	stk
08.7883.175	1018342	75x10,3-G2	1	stk
08.7883.190	1018343	90x12,3-G3	1	stk
08.7883.191	1023170	110x15,1-G3	1	stk

Uponor Wipex kobling PN6

Til lige samling af medierør.

■ Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

■ Afzinkningsbestandig messing

■ 6 bar. / 95 °C.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7882.025	1042972	25x2,3-25x2,3	1	stk
08.7882.032	1042973	32x2,9-32x2,9	1	stk
08.7882.040	1042980	40x3,7-40x3,7	1	stk
08.7882.050	1042984	50x4,6-50x4,6	1	stk
08.7882.063	1042981	63x5,8-63x5,8	1	stk
08.7882.075	1042985	75x6,8-75x6,8	1	stk
08.7882.090	1042986	90x8,2-90x8,2	1	stk
08.7882.110	1042987	110x10-110x10	1	stk
08.7882.325	1078365	125x11,4-125x11,4 PN6	1	stk

Uponor Wipex kobling PN10

Til lige samlinger af medierør.

■ Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

■ Afzinkningsbestandig messing.

■ 10 bar. / 95 °C.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7882.125	1042970	25x3,5-25x3,5	1	stk
08.7882.132	1042974	32x4,4-32x4,4	1	stk
08.7882.140	1042979	40x5,5-40x5,5	1	stk
08.7882.150	1042983	50x6,9-50x6,9	1	stk
08.7882.163	1042982	63x8,6-63x8,6	1	stk

Uponor Wipex

Uponor Wipex tee

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7842.008	1018345	G1-G1-G1	1	stk
08.7842.010	1018346	G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4	1	stk
08.7842.012	1018347	G2-G2-G2	1	stk
08.7842.014	1018348	G3-G3-G3	1	stk

Uponor Ecoflex tee

Med konisk indvendig gevind, der skal pakkes

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5288.100	1078367	Rp4-Rp4-Rp4	1	stk

Uponor Wipex vinkel

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7832.008	1018350	G1-G1	1	stk
08.7832.010	1018351	G1 1/4-G1 1/4	1	stk
08.7832.012	1018352	G2-G2	1	stk
08.7832.014	1018353	G3-G3	1	stk

Uponor Ecoflex vinkel

Med konisk indvendig gevind, der skal pakkes.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7832.016	1078366	Rp4-Rp4	1	stk

Uponor Wipex

Uponor Wipex muffe

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning. .

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7845.008	1018355	G1-G1	1	stk
08.7845.010	1018356	G1 1/4-G1 1/4	1	stk
08.7845.012	1018357	G2-G2	1	stk
08.7845.014	1018358	G3-G3	1	stk

Uponor Wipex nippelmuffe

Med indvendig cylindrisk gevind og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- 1018368 i afzinkningsbestandig messing.
- Øvrige nippelmuffer i rødgods!
- 6/10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7836.151	1018368	G1 1/4-G1	1	stk
08.9770.603	1018369	G1 1/2-G1 1/4	1	stk
08.7836.165	1018371	G2-G1	1	stk
08.7836.166	1018372	G2-G1 1/4	1	stk
08.7836.174	1018373	G2 1/2-G2	1	stk
08.7836.177	1018374	G3-G1	1	stk
08.7836.178	1018375	G3-G1 1/4	1	stk
08.7836.180	1018376	G3-G2	1	stk
08.7836.193	1009052	G4-G3	1	stk

Uponor Ecoflex nippelmuffe

Med indvendig cylindrisk gevind med O-ringstætning. Udvendig konisk gevind, der skal pakkes.

- Afzinkningsbetandig messing
- 6/10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7836.194	1078369	R4-G3	1	stk

Uponor Wipex

Uponor Wipex flange

Gevindflange med indvendig gevind og O-ringssamling.
Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.




VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7844.025	1018359	F25/4-85/G1	1	stk
08.7844.032	1018360	F32/4-100/G1 1/4	1	stk
08.7844.040	1018361	F40/4-110/G1 1/2	1	stk
08.7844.050	1018362	F50/4-125/G2	1	stk
08.7844.065	1018363	F65/8-145/2 1/2	1	stk
08.7844.080	1018364	F80/8-160/G3	1	stk
08.7844.091	1018365	F100/8-180/G4	1	stk

Uponor Ecoflex flange

Gevindflange med indvendig konisk gevind, der skal pakkes.
Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7844.092	1078370	F100/8-180/Rp4	1	stk

Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel

Drejbar dobbeltnippel med udvendige gevind.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7534.008	1045455	G1	1	stk
08.7534.151	1045456	G1 1/4-G1	1	stk
08.7534.010	1045457	G1 1/4	1	stk
08.7534.166	1045458	G2-G1 1/4	1	stk
08.7534.012	1045459	G2	1	stk
08.7534.180	1045460	G3-G2	1	stk
08.7534.014	1045461	G3	1	stk

Uponor Wipex fikseringsbøsning

Til fiksering af koblinger ved indføringer, med indvendig og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7837.025	1018302	G1	1	stk
08.7837.032	1018303	G1 1/4	1	stk
08.7837.050	1018304	G2	1	stk
08.7837.080	1018305	G3	1	stk


Uponor Wipex

Uponor Wipex låseringstang



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7393.175	1046407	1 - 1 1/2	1	stk
08.7393.176	1046408	1 1/2 - 3 1/2	1	stk

Uponor Q&E



Uponor Q&E er et unikt og innovativt fittingsystem fra Uponor, der bruger sammen-trækningseffekten i Uponors PE-Xa til hurtig og nem samling af rørsystemer. Uponor Q&E er et komplet system, som garanterer en

omkostningseffektiv og 100% sikker installation.

Fordele

- Hurtig og 100 % vandtæt montering
- 100 % korrosionsfri samling
- Ingen efterspænding er nødvendig
- Mulighed for at udføre en 100 % plastløsning
- Lavt tryktab



Uponor Q&E ring white

Til ISO dimensioner.

Fremstillet af PE materiale til alle slags Q&E installationer til VVS eller gulvvarme.

- Med stop-kant
- Konisk indvendig profil

Opfylder alle europæiske godkendelser.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5338.225	1057455	25	20	stk
04.5338.232	1057456	32	10	stk

Uponor Q&E ring med stopkant natural

Fremstillet af PEX.

Uponor Q&E ringe beregnet til Uponor Q&E fittings.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5338.240	1045464	40	5	stk
04.5338.250	1045489	50	5	stk
04.5338.263	1045490	63	5	stk
04.5338.275	1085087	75	2	stk

Uponor Q&E overgangsnipl PL/DR

Produceret i afzinkningsfri messing. Udvendig iht. DIN EN 10226-1 til pakning.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5317.340	1085077	40 R1 1/4	2	stk
04.5317.350	1085076	50 R1 1/2	1	stk
04.5317.363	1085075	63 R2	1	stk
04.5317.375	1085074	75 R2 1/2	1	stk

Uponor Q&E

Uponor Q&E overgangsnipec DR W

Produceret i afzinkningsfri messing. Udvendig iht. DIN EN 10226-1 til pakning.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5317.525	1063810	25 G1	5	stk
04.5317.532	1063724	32 G1	1	stk
04.5317.540	1063725	40 G1 1/4	1	stk
04.5317.550	1063727	50 G1 1/4	1	stk
04.5317.563	1063728	63 G2	1	stk

Uponor Q&E vinkel PPSU

Produceret af PPSU.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5276.232	1001245	32-32	1	stk
04.5276.240	1008683	40-40	1	stk
04.5276.250	1042859	50-50	1	stk
04.5276.263	1042858	63-63	1	stk
04.5276.275	1085080	75-75	1	stk

Uponor Q&E lige kobling PPSU

Produceret af PPSU.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5270.232	1001235	32-32	1	stk
04.5270.240	1008673	40-40	1	stk
04.5270.250	1042866	50-50	1	stk
04.5270.263	1042865	63-63	1	stk
04.5270.275	1085084	75-75	1	stk

Uponor Q&E lige reduktion PPSU

Produceret af PPSU.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5271.375	1001240	32-25	1	stk
04.5271.340	1008678	40-32	1	stk
04.5271.350	1042879	50-32	1	stk
04.5271.351	1042867	50-40	1	stk
04.5271.363	1042878	63-40	1	stk
04.5271.365	1042877	63-50	1	stk
04.5271.380	1085086	75-50	1	stk
04.5271.370	1085085	75-63	1	stk

Uponor Q&E

Uponor Q&E tee PPSU

Produceret af PPSU.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5280.232	1001250	32-32-32	1	stk
04.5280.240	1008688	40-40-40	1	stk
04.5280.250	1042861	50-50-50	1	stk
04.5280.263	1042860	63-63-63	1	stk
04.5280.275	1085081	75-75-75	1	stk

Uponor Q&E tee reduceret PPSU

Produceret af PPSU.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5281.370	1001422	32-20-25	1	stk
04.5281.367	1001424	32-20-32	1	stk
04.5281.316	1008712	25-32-25	1	stk
04.5281.374	1008704	32-25-20	1	stk
04.5281.375	1001426	32-25-25	1	stk
04.5281.377	1001428	32-25-32	1	stk
04.5281.578	1008713	32-40-32	1	stk
04.5281.579	1008708	40-25-32	1	stk
04.5281.580	1008695	40-25-40	1	stk
04.5281.581	1008709	40-32-32	1	stk
04.5281.582	1008696	40-32-40	1	stk
04.5281.583	1042876	50-25-40	1	stk
04.5281.584	1042864	50-25-50	1	stk
04.5281.585	1042863	50-32-50	1	stk
04.5281.586	1042862	50-40-40	1	stk
04.5281.587	1042875	50-40-50	1	stk
04.5281.588	1042871	63-25-50	1	stk
04.5281.589	1042873	63-25-63	1	stk
04.5281.590	1042870	63-32-63	1	stk
04.5281.591	1042869	63-40-40	1	stk
04.5281.592	1042872	63-40-63	1	stk
04.5281.593	1042868	63-50-50	1	stk
04.5281.594	1042874	63-50-63	1	stk
04.5281.596	1085083	75-25-75	1	stk
04.5281.595	1085082	75-40-75	1	stk

Uponor Q&E

Uponor Q&E ekspansionsværktøj M18 VLD

Batteridrevet ekspansionsværktøj til 6/10 bar rør fra 40 til 75 mm.

- Auto-rotation med M18 VLD ekspansionshoveder.
- Ekspansions tid for en ekspansion 25 sek.
- Inkl. 2 Li-ion 5,0 Ah batterier
- Ladestation
- Fedt



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5339.900	1085099	40-75	1	stk

Uponor Q&E ekspansionshoved VLD

Q&E ekspansionshoved M18 VLD.


NB!

Ikke kompatibel med Uponor Q&E ekspansionsværktøj M18.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5339.940	1085095	40x3,7/5,5	1	stk
04.5339.950	1085096	50x4,6/6,9	1	stk
04.5339.963	1085097	63x5,8/8,6	1	stk
04.5339.975	1085098	75x6,8/10,3	1	stk

Uponor Ecoflex



Uponor Ecoflex systemet inkluderer alt tilbehør til den komplette varme/køleforsyning så vel som forsyning af drikkevand. Systemet kan bruges til en bred vifte af applikationer, der inkluderer central- og fjernvarme samt

køling. Tilbehøret supplerer Uponor Ecoflex rør og fittings.

Fordele

- Let at installere: enestående rørflexibilitet
- Bedst tilgængelige materialer: hårdføre, pålidelige, sikre
- Langvarig garanti og fuld support



Uponor Ecoflex gummi endetætning Single

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7856.732	1018316	25+32+40/68	1	stk
08.7856.332	1018315	25+28+32/140+145	1	stk
08.7856.750	1036248	32+40+50/90	1	stk
08.7856.350	1018313	32+40+50/175	1	stk
08.7856.763	1018314	40+50+63/140+145	1	stk
08.7856.863	1086685	50+63/200	1	stk
08.7856.375	1018312	63+75/175	1	stk
08.7856.391	1018310	75+90+110/200	1	stk
08.7856.790	1018311	90+110/175	1	stk
08.7856.892	1067757	125/200	1	stk
08.7856.792	1083869	90+110+125/250	1	stk

Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7856.428	1034305	18-20+22-25+28/140+145	1	stk
08.7856.441	1034306	18-22+25+28/25-28+32+40/175	1	stk
08.7856.840	1018245	25+32+40/140+145	1	stk
08.7856.440	1018309	25+32+40/175	1	stk
08.7856.450	1018308	25+32+50/175	1	stk
08.7856.463	1018307	40+50+63/200	1	stk
08.7856.875	1088979	75+90/250	1	stk

Uponor Ecoflex gummi endetætning Quattro

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7856.641	1094252	4x25+32+40/175	1	stk
08.7856.830	1086838	20+25+32/140	1	stk
08.7856.632	1018306	18-32+25-32/175	1	stk
08.7856.640	1034308	18-28+32+40/200	1	stk

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex gummi endetætning Single

Til singlerør. Beskytter mod fugt og snavs i rørender.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7856.432	1093764	32/110	35	stk

Uponor Ecoflex krympe-endetætning Twin

Til Ecoflex Twin rør.

Beskytter mod fugt og snavs i rør-enderne.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7856.802	1061876	2x63/175	1	stk

Uponor Ecoflex T-isolerings sæt

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm eller 140-90-68 mm afhængigt af art.nummer - se nedenfor.

Skal ikke opskummes:

- ekskl. koblinger og endetætninger.
- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!: Isoleringssættet skal **ALTID** anvendes med endetætninger, der monteres med stålband.

Kan ofte erstatte en koblingsbrønd.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7910.140	1060986	140/90/68	1	stk
08.7910.200	1060982	200/175/145/140	1	stk

Uponor Ecoflex vinkel isoleringssæt

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm

Skal ikke opskummes:

- ekskl. koblinger og endetætninger.
- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!: Isoleringssættet skal **ALTID** anvendes med endetætninger, der monteres med stålband.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7910.802	1060985	200/175/145/140	1	stk

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex ligeløbende isoleringsæt

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm

Skal ikke opskummes:

- ekskl. koblinger og endetætninger.
- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!: Isoleringsættet skal **ALTID** anvendes med endetætninger, der monteres med stålband.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7900.200	1060984	200/175/145/140	1	stk

Uponor Ecoflex isoleringstee yderkappe

Til forsegling af præisoleret Single, Twin og Quattro rør med kappestørrelser 140/145/175 og 200 mm.

- Omfatter rustfri stålskruer og klæber.
- Skumskaller og reduktionsringe bestilles individuelt.
- KOMO system certificeret iht. BRL 5609 monitoreret af KIWA. ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7910.240	1092584	140/90/68	10	stk
08.7920.200	1090041	200/175/145/140	1	stk

Uponor Ecoflex isoleringstee skumskaller

Til isolering af tee samling.

Benyttes sammen med yderkappe. (1092584 + 1090041)



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7920.202	1090042	200/175/145/140	1	stk

Uponor SPI Ecoflex reduktionsring

For tilpasning af isoleringsæt fra 200 til hhv 68 mm og 90 mm kappe afhængigt af dimension og yderkappe.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7278.206	1060994	140/68	1	stk
08.7278.209	1060993	140/90	1	stk
08.7278.214	1060992	140	1	stk
08.7279.068	1060991	200/68	1	stk
08.7279.090	1060990	200/90	1	stk
08.7279.221	1060989	200/140	1	stk
08.7279.222	1087811	200/145	1	stk
08.7279.223	1085107	200/160	1	stk
08.7279.224	1060988	200/175	1	stk
08.7279.220	1060987	200	1	stk
08.7279.225	1085106	200/205	1	stk

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex samlestykke

Til forsegling af ligeløbende kapperør. Sæt består af 2 krympemanchetter og 1 korrugeret PE kappe.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7913.900	1090230	68+90	1	stk
08.7913.950	1090231	140+145	1	stk
08.7913.200	1084574	175+200	1	stk
08.7913.400	1083872	250	1	stk

Uponor Ecoflex H-isoleringsstykke

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm

Skal ikke opskummes:

- ekskl. koblinger og endetætninger.
- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!: Isoleringssættet skal **ALTID** anvendes med endetætninger, der monteres med stålband.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7902.840	1007355	200/175/145/140	1	stk

Uponor Ecoflex koblingsbrønd


Universal samlebrønd til Ecoflex produkter



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7918.006	1018326	6x140/145/175/200	3	stk
08.7918.008	1018327	8x140/145/175/200	3	stk

Uponor Ecoflex krympemanchet


Til forsegling af kapperør og samlebrønd eller lignende.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7817.140	1018379	140/145	1	stk
08.7817.175	1018380	175/200	1	stk
08.7917.250	1084575	250	1	stk

Uponor Ecoflex murgennemføring

Til indstøbning, Inkl. krympemanchet.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7913.172	1018269	140+145	1	stk
08.7913.248	1018268	175+200	1	stk
08.7913.250	1083871	250	1	stk

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet

Leverer en effektiv forsegling ved gennembrydning af betonkonstruktion og sikrer mod indtrængende fugt. Testet for radontæthed. Består af gummimanchet og tilhørende spændebånd.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7916.314	1034202	140+145	1	stk
08.7916.317	1034203	175	1	stk
08.7916.020	1034204	200	1	stk
08.7916.025	1090415	250	1	stk

Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC

Anvendes ved indføring af Ecoflex rør gennem betondæk og sikrer mulighed for en evt. udskiftning.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7923.175	1030269	175/140 Ø250	9	stk
08.7923.200	1030270	200 Ø315	9	stk

Uponor Ecoflex reparationsmuffe

Med låseskinne for tætning af kappesamling for Ecoflex



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7855.090	1036012	68+90-650mm	1	stk
08.7855.160	1036014	140+145+175+200-700mm	1	stk

Uponor Ecoflex krympetape

Krympetape til forsegling af revner i kapperør.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7855.910	1093120	160mm x 10m	1	stk

Uponor Multi rørskeer

Afskæringssaks til Uponor PEX rør udvendig diameter 25-63 mm.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5498.484	1089675	25-63	1	stk
04.5498.485	1089777		1	stk

Uponor Ecoflex

Uponor Multi rørskeer

Afskæringsaks til Uponor PEX rør udvendig diameter 50-125 mm.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5498.488	1089676	50-125	1	stk
04.5498.489	1089778	Skærehjul	1	stk

Uponor MLC afkortningsværktøj

Leveres samlet i kasse.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5498.710	1014334	63-110	1	stk
	1014320	Skær til montageværktøj	1	stk

Uponor afgrater universal

Uponor afgratningsværktøj



VVS nr	Art. nr	Mængde	enhed
08.7393.196	1060167	1	stk

Uponor Ecoflex rundingsstang

Værktøjet hjælper med monteringen ved at holde røret rundt.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5498.825	1084142	125	1	stk

Uponor Q&E grafitpasta

Kollid grafit pasta. Til Uponor Q&E værktøj og til WIPEX bolte.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5339.104	1008334	30g	20	stk

Uponor SPI Wipex O-ring PN 10

Af EPDM-gummi. Til støttebøsning

■ PN10.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7239.232	1018605	19,0x2,0/32x4,4 PN10	1	stk
08.7239.240	1018606	23,5x2,5/40x5,5 PN10	1	stk
08.7239.250	1018607	30,0x2,5/50x6,9 PN10	1	stk
08.7239.263	1018608	39,3x2,6/63x8,6 PN10	1	stk

Uponor Ecoflex

Uponor SPI Wipex O-ring PN6

Af EPDM-gummi. Til støttebøsning

■ PN6



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7839.032	1018598	22x2,0/32x2,9 PN6	1	stk
08.7839.040	1018599	27,0x2,5/40x3,7 PN6	1	stk
08.7839.050	1018600	34,3x2,5/50x4,6 PN6	1	stk
08.7839.063	1018601	45,7x2,62/63x5,8 PN6	1	stk
08.7839.075	1018602	54,2x3,0/75x6,8 PN6	1	stk
08.7839.090	1018603	65,0x3,0/90x8,2 PN6	1	stk
08.7839.092	1018604	80,0x3,0/110x10 PN6	1	stk

Uponor SPI Wipex O-ring

Af EPDM-gummi. O-ringe for montage imellem fittings og kobling uden brug af pakgarn



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
08.7839.010	1018595	43,5x3,0/G1 1/4	1	stk
08.7839.011	1026579	49,5x3,0/G1 1/2	1	stk
08.7839.012	1018596	61,9x3,53/G2	1	stk
08.7839.013	1026584	77,4x3,6/G2 1/2	1	stk
08.7839.014	1013306	90,0x4,0/G3	1	stk
08.7839.016	1009105	115,3x4,2/G4	1	stk

Uponor Ecoflex fugemasse

Fugemassen bruges til at forsegle isoleringssæt.



VVS nr	Art. nr	Dimension	Mængde	enhed
04.5339.949	1060996	395g	1	stk

Uponor Ecoflex Skærecenter

Vi tilpasser os dine behov

Nu får du muligheden for, at få leveret et udvalg af vores Ecoflex rør på fix-mål allerede næste dag. Samtidig kan du også få leveret alle nødvendige fittings til systemet.

For at kunne give alle vore kunder den samme service har vi placeret vores skærecentre i Middelfart, midt i Danmark.

Skulle du stå i den situation at alt er gået galt, kan vi også have den afskårede længde klar til afhentning indenfor 4 timer. Nærmere information og muligheder får du, når du henvender dig.

Det kalder vi...

Ecoflexexpress

Når du vil bestille gør du følgende:

1. Ring enten til din grossist eller direkte til vores salgskontor **40 44 01 71**
2. Fortæl at du ønsker et Ecoflex-produkt i en kortere længde end en hel rulle og som indgår på lageret i Middelfart.
3. Angiv ønsket produkt og længde.
4. Angiv leveringssted (vær opmærksom på at en fragtmænd skal kunne komme ind på stedet).
5. Afvent at produktet kommer næste dag eller afhent selv.

Udover at du nu kan få leveret Ecoflex på fixmål, direkte på byggepladsen, så husk ydermere på:

- Vores præisoleret PE-Xa rør er ét af markedets mest gennemtestede systemer til brugsvands- og varmeinstallationer i jord.
- Rørene har en lang levetid og har været solgt i hele verden i snart 30 år og har samme lave varmetab i hele driftsperioden.
- Den korrigerede yderkappe betyder at vi har et af de mest fleksible rør på markedet.
- Vi tilbyder et komplet udvalg af WIPEX fittings tilpasset de aktuelle rørdimensioner.
- Et udvalg af samlinger findes nu også i 100% korrosionsfri plast (Q&E op til 75mm).
- Vi tilbyder opmåling, dimensionering og komplet projekteringsarbejde til det enkelte projekt.
- Vi kommer gerne ud til et opstartsmøde på byggepladsen med råd og vejledning, samt undervisning i installation af Uponor Ecoflex.

Alt sammen for at give dig den bedste og mest professionelle service.

Uponor Ecoflex Skærecenter

Sortiment i Middelfart

Thermo

VVS nr	Art. nr	Rør1 mm	Kappe mm
08.7807.025	1018109	25	140
08.7807.032	1018110	32	140
08.7807.040	1018111	40	175

Thermo Twin

VVS nr	Art. nr	Rør1 mm	Rør2 mm	Kappe mm
08.7809.025	1018134	25	25	175
08.7809.032	1018135	32	32	175
08.7809.040	1018136	40	40	175

Aqua Single

VVS nr	Art. nr	Rør1 mm	Kappe mm
08.7361.628	1034180	28	140
08.7361.632	1018118	32	140
08.7361.640	1018119	40	175
08.7361.650	1018120	50	175

Aqua Twin

VVS nr	Art. nr	Rør1 mm	Rør2 mm	Kappe mm
08.7363.628	1034185	28	18	140
08.7363.632	1034186	32	18	175
08.7363.640	1034187	40	28	175
08.7363.650	1034188	50	32	175

Quattro

VVS nr	Art. nr	Rør1 mm	Rør2 mm	Rør3 mm	Kappe mm
08.7817.625	1034173	25	28	18	175
08.7817.632	1034175	32	32	18	175

Supra PLUS med ét kabel

VVS nr	Art. nr	Rør1 mm	Kappe mm
07.0698.625	1048687	25	68
07.0698.632	1048688	32	68

Et udvalg af fittings og tilbehør er ligeledes tilgængeligt i Middelfart.



Uponor skærecenter

uponor

Uponor A/S
Uponor VVS
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby
Danmark

T 43 26 34 00
E vvs.dk@uponor.com
W www.uponor.dk

01/2020



www.uponor.dk