

### Anvendelse

Jotaproff Facadeakryl anvendes til maling af eternittage og cement- eller betontagsten.

### Egenskaber

JOTAPROFF Facadeakryl er baseret på den nyeste teknologi og udmærker sig ved at være en robust, vandfortyndbar, diffusionsåben akrylmaling, der giver en halvmat og vejrbestandig overflade. Produktet indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel, og det høje indhold af pigmenter beskytter mod sollysets nedbrydende virkning og giver en særdeles god vejrbestandighed.

Produktet tørrer hurtigt og er meget lidt følsom over for fugt. Dette er specielt vigtigt ved sæsonstart og -afslutning, idet risiko for fugtblærer minimeres. JOTAPROFF Facadeakryl har meget fine sprøjtepåføringssegenskaber.

**Emballagestørrelse:** 10 liter

**Farver:** Sort, mørk antracitgrå, antracitgrå, mocca, svenskrød og teglrød.  
Se farvekort for JOTUN Tagmaling.

### Påføringsinformation

Indhold fra emballage med forskellige produktionsnumre blandes inden brug for at undgå farveforskelle. Mal ikke, hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør, da der ellers kan forekomme matte skjolder.

### Brugsanvisning

1. Overfladen afrenses med specielt godkendt renseudstyr.
2. Herefter behandles overfladerne med JOTUN Træ- og Murrens - læs venligst brugsvejledningen inden brug.
3. Sugende underlag - som cement- eller betontagsten - grundes med JOTUN Micro-grunder DK.
4. JOTUN Tagmaling påføres to gange. Evt. kan første påføring fortyndes med max. 10 % vand.

### Produktdata

For information om produktdata som tørretider, dysestørrelser, opbevaring, affaldshåndtering m.m. henvises venligst til Teknisk Datablad samt Sikkerhedsdatablad for JOTAPROFF Facadeakryl.