

NY STANDARD SPARER TID OG PENGE I ALLE LED – OG GIVER BRUGEREN EN OVERLEGEN LØSNING!

GREEN DRAIN™ er en ny type "vandlås", der med fordel kan anvendes i alle former for byggerier.

GREEN DRAIN™ monteres i en afløbsskål og kræver ingen vandlås, da den lovgyldigt erstatter denne funktion 100%.

GREEN DRAIN™ er en ny standard og ganske unik, da den ikke kun lukker bedre for lugt fra kloakken, men også har en række følgeforside.

GREEN DRAIN™ kræver kun en afløbsskål og er godkendt i Europa som enestående lugtspærre, der erstatter den traditionelle vandlås jf. European Technical Assessment ETA-18/0536 of 2019/12/13.



GREEN DRAIN™ I PROJEKTER

- › Kræver mindre byggehøjde
- › Kræver mindre materiale
- › Kræver mindre arbejdstid
- › Giver mere enkel planlægning

GREEN DRAIN™ I ANVENDELSE

- › Sikrer lugtfrit indeklima
- › Kan ikke tørre ud eller suges tør af vakuum
- › Er 100% selvrensende – afløbsvandet skyller membranen ren
- › Lukker også for insekter, giftige gasser og bakterier
- › Giver store besparelser i vedligehold og drift



SPECIFIKATIONER

Green Drain™ vandfri membran-lugtlukke består af en UV-resistant ABS plastramme, en forseglingsmembran i silikonegummi og fire fleksible forseglingsflanger som sikrer nem montering og perfekt tilpasning.



MODEL NR.	MÅL Ø (mm)	HØJDE (mm)	KAPACITET
			L/min.
GD2	50-58	51	45,4
GD3	75-85	51	128,7
GD35.....	89-100	51	193,0
GD4.....	102-110	51	276,3
GD5	120-135	51	276,3

Ø = udvendigt rørmål