

## Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggelementer og bygningsdele

Efter Arbejdstilsynets vejledning A.2.3, maj 2010

<b>1. Produkt</b>		<b>Icopal Tagpap</b>
	Udarbejdet den: 07.03.2018 Erstatter den: 13.11.2016	Leverandør: <b>Icopal Danmark ApS</b> Lyskær 5 2730 Herlev 44 88 55 00 Kontaktperson: Carsten Bisgaard
		<a href="http://www.icopal.dk">www.icopal.dk</a>

<b>2. Løft</b>	
Generelt	Brug i videst muligt omfang kran ved løft af materialer op på taget Brug sækkevogn el. anden transportvogn ved transport af tagpap på taget Rul tagpaprullerne opretstående på skrå ved mindre flytninger
Skrå tage	Hvis ikke det lader sig gøre at bruge sækkevogn, skal materialerne sættes tættest muligt på arbejdsstedet med kran
Tekniske hjælpemidler	Sækkevogn Stigehejs eller anden form for løfteanordning

<b>3. Oplag</b>	Ruller må ikke oplagres liggende Paller må ikke stables
-----------------	--

<b>4. I øvrigt</b>	
Uddannelse	Kun kranførere med gyldigt certifikat må foretage løft til tag
Andre sikkerhedsforanstaltninger	Der henvises til sikkerhedsdatabladet for div. tagpapter. Kan ses på: <a href="http://www.icopal.dk">www.icopal.dk</a> Hjelm skal altid anvendes ved hejs

<b>5.</b>	<b>Vægt pr. tagpaprulle</b>			
		<b>Bredde, m</b>	<b>Længde, m</b>	<b>Vægt, kg</b>
<b>Overpap</b>	Icopal Top 500 P	1,0	7,5	37,5
		1,0	5,0	25,0
		0,6	7,5	22,5
		0,5	7,5	18,8
		0,33	7,5	12,4
		0,25	7,5	9,1
		0,11	7,5	4,0
	Icopal Mono 550 P	1,0	5,0	23,8
		1,0	7,5	37,5
	Icopal Mono 553 P	1,0	5,0	23,8
		1,0	7,5	37,5
		0,6	7,5	21,4
	Icopal Top 507 P	1,0	5,0	31,0
	Icopal Mono 512 PG (TopSafe)	1,0	7,0	35,0
		0,33	7,0	11,7
		1,0	5,0	25,0
	Icopal Top 507 PC	1,0	5,0	31,0
	Icopal Top 400 P	1,0	5,0	25,0
		0,6	7,5	22,5
	Icopal Top 310 G	0,6	7,5	18,0
	Icopal Kviktag	1,0	8,0	25,5
	Icopal Selvklæber Top	1,0	5,0	25,0
		0,33	5,0	8,3

5. Vægt pr. tagpaprulle		Bredde, m	Længde, m	Vægt, kg
<b>Underpap</b>	Icopal Base 511 PG	1,0	8,0	20,8
	Icopal Base 500 PG	1,0	10,0	35,0
		1,0	7,0	24,5
		0,6	10,0	21,0
		0,33	10,0	11,7
		0,25	10,0	8,8
		0,2	10,0	7,0
		0,14	10,0	4,9
	Icopal Base 550 P	1,0	8,0	24,0
	Icopal Base 411 P	1,0	8,0	22,4
		0,6	10,0	16,8
	Icopal Base 400 P	1,2	10,0	39,6
		1,0	10,0	34,1
		1,0	7,0	24,0
		0,33	10,0	11,3
		0,25	10,0	8,5
		0,2	10,0	6,8
Icopal Base 450 P	1,0	8,0	24,0	
Icopal Base 500 PA	1,0	10,0	32,0	
Icopal Base 300 G	1,2	10,0	33,6	
	0,6	10,0	16,8	
Icopal Selvklæber Base	1,0	7,5	21,0	
Icopal Base 512 PG t. Energitag	1,0	7,0	23,0	
<b>Øvrige</b>	Icopal Membrane 500 P	1,0	7,5	39,8
	Icopal Membrane 503 P	1,0	7,5	39,8
	Icopal Bundmembran PF 5000 SBS	1,0	7,5	39,8
	Icopal Topmembran PF 5000 SBS	1,0	7,5	39,0
	Icopal PF 3000 Dampspærre	1,0	7,0	25,0
	Icopal PF 2000 Dampspærre	1,0	12,0	25,0
	Icopal Base 500 P Gulvspærre	1,0	10,0	30,0