

InotanPIR®

UNIK ISOLERINGSEVNE & STABILITET



InotanPIR®

InotanPIR® er BPI's egenproducerede plader og profiler i hårdt PU-skum med lukket cellestruktur.

Typisk anvendelse:

InotanPIR® er et unikt materiale, som, med dets særlige isoleringsevne og lave vægt, kan anvendes til isolering i bl.a. bygninger, vinduer og døre samt skibe, kølebiler og meget andet.

Hvorfor vælge InotanPIR®?

InotanPIR® har følgende interessante egenskaber:

- Unik isoleringsevne = 0,023 W/mK
- Stor stabilitet
- Lav vægt
- Let at forme, laminere og belægge med glasfiber/polyester som sandwich-konstruktioner
- Tåler temperaturer fra -80°C til +120°C
- God kemikalieresistens
- Forkuller ved brand – drypper og løber ikke
- Brandklasse E

Product Management - Version 2.1 - November 2016

Bramming Plast-Industri A/S
Vardevej 9 • DK-6740 Bramming • Danmark
Tel.: (+45) 79 57 10 00 • e-mail: bpi@bpi.dk • www.bpi.dk

De bedste isoleringsværdier

InotanPIR® har én af de bedste isoleringsværdier på markedet.

Materialet leveres i tykkelser efter ønske, og anvendes derfor ideelt til områder, hvor der ønskes optimal isolering, men hvor pladsen er begrænset.