

# Kipp Væg

Armaturet udsender et symmetrisk nedadrettet lys. I samspil med overskærmens let kurvede design sikrer vinklingen af den inderste diffuser en bred og ensartet lysfordeling. Designet af den indvendige diffuser sikrer desuden en optimal, jævn og blændefri belysning.

Project name:

Project type:

Notes:



## Overflade

Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller grafitgrå, pulverlakeret.

## Montage

Klemmerække: 1x3x2,5mm<sup>2</sup>. Kabeltilgange: 2 bagud og 2 i bunden, Ø 20mm. Sløjfning: Godkendt, maks. 3x1,5mm<sup>2</sup>.

## Klasse

Tæthedsklasse IP55. Isolationsklasse I. IK10.

## Information

Leveres med integreret transientbeskyttelsesenhed (SPD). Driver er placeret i det kegleformede armaturhus. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

## Materialer

Overskærm: Støbt aluminium. Diffuser: Sprøjestøbt opalt akryl. Afskærmning: Sprøjestøbt klar polykarbonat. Stel: Støbt aluminium. Bagdåse: Støbt aluminium. Arm: Ekstruderet aluminium.

## Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 440 x 540 x 605 Maks. 7,3 kg

## Lyskilde & energiklasse

LED 3000K 28W

# Produktbeskrivelse

Kegleformet armaturhoved på stel med tre arme.  
Opal diffuser bag klar hovedskærm.  
Væggarm fæstnet i den koniske konsol.  
Kurvets overskærm med flad kant.  
Hele armaturhovedet er aftageligt, så der er let adgang til lyskilde og komponenter.  
Enkelt design, der både passer ind i såvel moderne som klassiske miljøer.  
Forskellige farvevarianter.  
Konsollen fungerer som LED-afkøling.  
Del af en familie.

---

## EU:

Klemrække: 1 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

Kabeltilgange: 2 stk. bagud, 2 stk. i bunden, Ø 20 mm.

Sløjfning: Godkendt, maks. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

## USA:

Vægdåse, dimension: Ø 150 mm. Montering over vægudtag. Monteres med fastgørelse, der er egnet til vægmaterialet (medfølger ikke). Der kan evt. kræves tætning mellem væg og bagdåse ved montering på våde steder (medfølger ikke).

LED-version: Elektronisk constant current-driver, klasse II, til 120-277 V og 0-10 V dæmpning, monteret i arm på aluminiumsbeslag.

Metalhalogen-version med konventionel forkobling (120/277 V) monteret i masten.

Fatning (metalhalogen): Porcelæn, E27 eller G12.

---

## Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et symmetrisk blændfrit lys, der er rettet nedad og udad.

Vinklen på den opale diffuser giver sammen med den klare afskærmning en bredstrålende, blændfri og ensartet belysning.

Udsender et meget vertikalt lys, der giver en følelse af sikkerhed og tryghed.

Funktionel og behagelig belysning.

Armaturets design aflæses let, når lyset er tændt.

LED-teknologi med flere muligheder for valg af standard Kelvin-CCT'er.

Elektronisk driver.

---

## Design

Alfred Homann

---

## Montering

Overskærm: EU: Støbt aluminium. Farve: pulverlakeret i aluminiumsfarve med struktureret overflade eller i grafitgrå. USA: Støbt aluminium, pulverlakeret hvid, aluminiumsfarvet eller sort. Hvidmalet underside med høj reflektans.

Stel med tre arme: EU: Støbt aluminium. Farve: pulverlakeret i aluminiumsfarve med struktureret overflade eller i grafitgrå. USA: Støbt aluminium. Støbt aluminium, pulverlakeret hvid, aluminiumsfarvet eller sort.

Konsol: EU: Støbt aluminium. Farve: pulverlakeret i aluminiumsfarve med struktureret overflade eller i grafitgrå. USA: Støbt aluminium. Støbt aluminium, pulverlakeret hvid, aluminiumsfarvet eller sort.

Arm: EU: Ekstruderet aluminium. Farve: pulverlakeret i aluminiumsfarve med struktureret overflade eller i grafitgrå. USA: Ekstruderet aluminium. Støbt aluminium, pulverlakeret hvid, aluminiumsfarvet eller sort.

LED-afskærmning af sandblæst glas, der sikrer ensartet lysfordeling på den interne diffuser.

Intern konisk diffuser: Sprøjtet støbt opal akryl.

Afskærmning: Hærværkssikret sprøjtet støbt UV-stabiliseret klar polykarbonat.

Vægdåse/-plade: EU: Støbt aluminium. Farve: pulverlakeret i aluminiumsfarve med struktureret overflade eller i grafitgrå. USA: Støbt aluminium. Støbt aluminium, pulverlakeret hvid, aluminiumsfarvet eller sort.

## Vægt

Min.: 6.278 kg Maks.: 7.303 kg

## Overflade

Alu farve struktur, Grafitgrå

## Product variants

Lyskilde	Farve	Klasse	Lumen	Variantnummer
1x35W LED 4000K	Alu farve struktur	I	-	5743400700
1x35W LED 4000K	Grafitgrå	I	-	5743400713
LED 3000K 28W	Alu farve struktur	I	1454	5743400768
LED 3000K 28W	Grafitgrå	I	1454	5743400771

## Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
KIPP PULLERT, AFSKÆRMNING INDRE OPAL	5747815870
KIPP PULLERT, AFSKÆRMNING YDRE KLAR	5747815906