

Lindner NORTEC installationsgulve

Når de højeste krav til ydeevne og kvalitet skal kombineres med god samvittighed

Hvad er Nortec installationsgulv?

Underkonstruktion: Justérbare stålstøtter, som klæbes til undergulvet i modul på 600 x 600 mm. Eventuel stabilisering/forstærkning af konstruktion med stringers ved højder over 500 mm eller ved øgede krav til belastningskapacitet. Alternativ NORTEC POWER underkonstruktion, bestående af (ekstra kraftige) støtteben med påboltede C-profiler til rum med store mængder af kabler og tavler.

Plader: Optagelige 600 x 600 x 38 mm plader bestående af fiberforstærket calciumsulfat evt. med stål på bagsiden. Pladerne fås i 30-44 millimeters tykkelse. Alle pladekanter er beskyttet af kantbånd mod fugt og stød.

Totalhøjde: fås i højder fra ca. 70 – 2.000 mm

Typiske anvendelsesområder

- Kontorlokaler
- Gangarealer
- Hospitaler
- Undervisning og forskningslokaler
- Industri og værksteder
- Teknikrum som f.eks. serverrum, koblingsrum, tavlerum o.lign.

Fabriksapplikerede topbelægninger

- Linoleum, vinyl, gummi
- Højplastlaminat (HPL)
- Udvalgte tæppekvaliteter (ikke løkkevarer)
- Lindners WOODLine, Lindners STONELine
- Ceramin®

Løstliggende tæppefliser

Limfixeres til færdigmonterede plader uden belægning – vær opmærksom på, at tæppefliserne ikke vil følge guldpladernes modul.

Når du vælger NORTEC (POWER) installationsgulv, skal du tage stilling til:

- Hvilken topbelægning skal gulvet have
- Krav til punktbelastning
- Gulvets totalhøjde
- Krav til ventilation/lyddæmpning

Fordele - Hurtigt overblik

- Høj gangkomfort.
- Kan fås i mange varianter, så løsning kan skræddersys til det enkelte projekt ud fra krav til belastning (belastningsklasser 1-6 iht. EN 12825 (2-15 kN punktlast med sikkerhedsfaktor på 2).
- Stort udvalg af topbelægninger.
- Pladerne er ubrændbare.
- Det miljøvenlige valg – pladerne består af 99% genbrugsmaterialer.
- Kan fås i særlige varianter, når der stilles store krav til akustik og/eller ventilation: NORTEC Acoustic og NORTEC Sonic
- Kan kombineres med andre gulvsystemer som f.eks. VENTEC, FLOOR and more® hulrumsgulve
- Den komplette underkonstruktion er testet fri for "zink whiskers"
- Fremstillet i Tyskland iht. de højeste kvalitet- og miljøstandarder



Tilbehør:

- Ventilationsriste (gitterriste, Ventec-plader)
- El-udtag
- Ventilationsudtag
- Udvekslingsløsninger
- Skots
- Dilatationsløsninger
- Ramper

Om os

- Stiftet i 1903 af Charles Christensen
- Ejers af Allan Jacobsen Holding ApS i forening med CC Hagelskjær Holding A/S
- Charles Christensen A/S har ca. 50 ansatte, heraf ca. 30 faguddannede gulvmontører og 4 gulvlæggerlæringer

Kontakt os

Charles Christensen A/S

Marielundvej 46D, st.

DK-2730 Herlev

Tlf. 43 96 35 00

Mail: cc@ccgulve.dk

www.ccgulve.dk