

StormTM Produktblad**KVALITET**

Storm Lysningsfolie er en robust specialfolie af polyethylen med en tykkelse på 0,20 mm, der bruges til indvendig tætning af vinduer og døre. Folien er godkendt som dampspærre iht. EN 13984

Folien sikrer en lufttæt tætning omkring vinduet og forhindrer, at der kommer fugt ind i konstruktionen. Derved reduceres risikoen for skimmeldannelse. Desuden sikrer folien optimal beskyttelse og en optimal tæthed af hele vinduessystemet.

ANVENDELSE

Storm Lysningsfolie anvendes til sikker tætning på alle vinduets sider og er nem at montere, da folien er selvkæbende. Folien klæbes direkte på den indvendige ramme inden vinduet eller døren monteres. Produktet er velegnet til brug i træbyggeri. Lysningsfolien bør opbevares tørt og mørkt og beskyttet mod UV. Opbevaringstemp. 5-20 grader C.

MILJØ

Lysningsfolie er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale. Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige giftstoffer.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Antal / pl.
1482	1601860	0,20mm	0,30 x 50	45
1483	1601861	0,20mm	0,40 x 50	45

