

Life Is On

Schneider
Electric

Designet til at oplyse dit hjem

Væghængt Mureva facadebelysning fra
Schneider Electric

- Eksklusivt, strømlinet slim design
- Markedsledende LED kvalitet
 - op til 50.000 timers levetid på lyskilden
- Til oplysning af gangarealer, carporte etc.
- Til alle typer facader og vægge
 - kan også monteres på teleskopstativ
- Fås: - uden sensor i 20, 30, 50 og 100W
 - med sensor i 20, 30 og 50W



se.com/dk

Life Is On

Schneider
Electric

Mureva er belysning i særdeles høj og vejrbestandig kvalitet

Schneider Electric introducerer Mureva - en ny serie lamper til privat og professionel brug. Sortimentet omfatter lamper til væg- og facadebelysning samt kraftige projektører til ethvert udendørs behov.

Mureva-serien skiller sig ud med høj kvalitet, æstetisk, slankt design i antracitgrå, frosted frontglas og IP65-kapsling, der gør, at lamperne tåler al slags vejr og temperaturer fra -30 til +45 grader celsius.

Mureva væg- og facadebelysning fås med og uden sensor til automatisk tænd/sluk, med lys i enten 4000 eller 6500 K farvetemperatur og i fire varianter: 20W/2000 lumen, 30W/3000 lumen, 50W/5000 lumen og 100W/10000 lumen.

Projektør model	20 W, 4000 K	30 W, 4000 K	50 W, 6500 K	100 W 6500 K
				
Varenummer	IMT47208	IMT47210	IMT47213	IMT47215
EAN	3606489903084	3606489903107	3606489903138	3606489903152
Watt	20 W	30 W	50 W	100 W
Udstrålingsvinkel	110°	110°	110°	110°
Levetid på lyskilde	50.000 t	50.000 t	50.000 t	50.000 t
Mål mm (BxHxD)	163.4 x 121.4 x 26	189.4 x 141.4 x 26.5	215.4 x 161.4 x 31	288.4 x 216.4 x 39.3
Lumen	2000 lm	3000 lm	5000 lm	10000 lm
Kelvin	4000 K	4000 K	6500 K	6500 K
Vægt	530 g	780 g	1020 g	1950 g
Energi klasse	A+	A+	A+	A+
IP klasse	IP65	IP65	IP65	IP65
RA-værdi	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Driftstemperatur	-30 til +45 °C	-30 til +45 °C	-30 til +45 °C	-30 til +45 °C
IK-05 klassificeret	✓	✓	✓	✓
Kabel	0,5 m 3x1,0 mm H05RN-F	0,5 m 3x1,0 mm H05RN-F	0,5 m 3x1,0 mm H05RN-F	0,5 m 3x1,0 mm H05RN-F
Spænding	230 V	230 V	230 V	230 V

Projektør model	20 W 4000 K, IR Sensor	30 W 4000 K, IR Sensor 2	50 W 4000 K, IR Sensor
-----------------	------------------------	--------------------------	------------------------

			
Varenummer	IMT47216	IMT47218	IMT47220
EAN	3606489903084	3606489903107	3606489903138
Watt	20 W	30 W	50 W
Udstrålingsvinkel	110°	110°	110°
Levetid på lyskilde	50.000 t	50.000 t	50.000 t
Mål mm (BxHxD)	163.4 x 181.4 x 26	189.4 x 201.4 x 26.5	215.4 x 221.4 x 31
Lumen	2000 lm	3000 lm	5000 lm
Kelvin	4000 K	4000 K	6500 K
Vægt	530 g	780 g	1020 g
Energi klasse	A+	A+	A+
IP klasse	IP44	IP44	IP44
RA-værdi	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Driftstemperatur	-30 til +45 °C	-30 til +45 °C	-30 til +45 °C
IK-05 klassificeret	✓	✓	✓
Kabel	0,5 m 3x1,0 mm H05RN-F	0,5 m 3x1,0 mm H05RN-F	0,5 m 3x1,0 mm H05RN-F
Spænding	230 V	230 V	230 V

Mureva forgreningsdåser IP65 hvid, antracitgrå, lysegrå



IMT35334, IMT35336, IMT35337
3606481297914, 3606481297938,
3606481297938

Kabelafastnæring f/forgreningsdåse Mureva



IMT35348
3606489506520



Få mere at vide om Green Premium-miljømærke

