

# PH 2/1 Væg

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.

Project name:

Project type:

Notes:



## Overflade

Hvidt opalt glas. Højglansforkromet.

## Montage

Ledningslængde: 2,9m. Afbryder: På vægflange.

## Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

## Lyskilde & energiklasse

A+ - E | 1x20W E14

## Materialer

Fatningshus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Bagdåse: Højglansforkromet, optrukket messing. Arm: Højglansforkromet, messing.

## Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 200 x 165 x 296 Maks. 2,1 kg

## Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

## Design

Poul Henningsen

---

## Vægt

2.069

---

## Overflade

Hvidt opalt glas

## Product variants

Lyskilde	Farve	Klasse	Ledningstype	Variantnummer
1x20W E14	Hvidt opalt glas	II	SORT PC	5743141629

## Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
PH 2-1, GLAS MELLEMSKÆRM	5741084940
PH 2-1, GLAS UNDERSKÆRM	5741084953
PH 2-1, GLAS OVERSKÆRM F/BORD+VÆG+ST.KR.	5741084937
PH 2-1, SKÆRMHOLDER KOMPLET	5741086333