

# PH 3/2 Væg

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.

Project name:

Project type:

Notes:



## Overflade

Hvidt opalt glas. Højglansforkromet.

## Montage

Ledningslængde: 2,9m. Afbryder: På vægflange.

## Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

## Lyskilde & energiklasse

A+ - E | 1x40W E14

## Materialer

Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Topplade: Højglansforkromet, optrukket messing. Bagdåse: Højglansforkromet, optrukket messing. Arm: Højglansforkromet, messing.

## Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 290 x 235 x 367 Maks. 2,2 kg

## Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

## Design

Poul Henningsen

---

## Vægt

2.162

---

## Overflade

Hvidt opalt glas

## Product variants

Lyskilde	Farve	Klasse	Ledningstype	Variantnummer
1x40W E14	Hvidt opalt glas	II	SORT PC	5743142806

## Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
PH 3-2, GLAS MELLEMSKÆRM	5741481598
PH 3-2, GLAS UNDERSKÆRM	5741481608
PH 3-2, GLAS OVERSKÆRM F/ BORD & VÆG	5741481585