



FP 360 Putty Cord

BRANDKIT TIL MINDRE GENNEMFØRINGER

2024-07-04

FORDELE

- CE-mærket
- Op til 2 timers brandmodstandsevne
- Let at installere
- Brandtætning omkring rør med meget små mellemrum (maks. 10 mm)

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik FP 360 Putty Cord er et silikonebaseret brandkit. Det er nemt at forme og installere, og det kan genbruges, da det ikke hærdner.



ANVENDELSE

Bostik FP 360 Putty Cord er designet til nemt at passe til gennemføringer, hvor mellemrummet omkring røret er meget lille, og hvor traditionel tætning ikke er mulig, fordi bunddybden ikke kan opnås ved isolering. Bostik FP 360 Putty Cord forhindrer gennemtrængning af røg og ild i tilfælde af brand.

BRUGSANVISNING

Før du installerer PF 360 Putty Cord, skal du sikre dig, at overfladerne er rene og fri for støv og snavs. For at forbedre vedhæftningen mod porøse underlag skal du tage et lille stykke Bostik FP 360 Putty Cord og gnide forsigtigt der, hvor kittet skal installeres. Kom Bostik FP 360 Putty Cord rundt om røret for at tætte. Tryk Bostik FP 360 Putty Cord mod væggen, og rør med tommelfingrene, så der dannes en V-formet fuge.

PRODUKTEGENSKABER

- Testet i henhold til EN 1366-3
- CE-mærket i henhold til ETAG 026-2
- Op til 2 timers brandmodstandsevne
- Brandtætning hvor mellemrummet mellem rør og gennemføringer er lille
- Til kabler, stålør og kobberrør
- Forhindrer gennemtrængning af røg
- Selvklæbende og nem at påføre
- Påvirkes ikke af fugt, kan bruges i vådrum
- Hærdner ikke, men kan justeres
- Let at installere

Se installationsvejledningen og ETA før installation for at sikre, at den korrekte brandmodstandsevne opnås.

BEGRÆNSNINGER

- Bostik FP 360 Putty Cord kan ikke overmales.
- Bostik FP 360 Putty Cord er silikonebaseret, og hvis man er bekymret for korrosion, skal der være en barriere mellem kittet og metallet ved installation.

HOLDBARHED

Kan opbevares i lang tid ved en temperatur på mellem +5 og +30 °C.

TEKNISKE DATA	
Base	Silikonebaseret kit
Teknisk godkendelse	ETAG-026-2.
Densitet	1,55 g/ml
Farve	Rød
Påføringsstemperatur	+4 °C til +40 °C
Temperaturmodstand	-70 °C til +120 °C
Form	Ø15 mm x 20 cm
Pakkestørrelse	5 stk. pr. kasse, samlet længde 1 m
Varenummer	30615327



Alle oplysninger i dette dokument og vores andre publikationer (herunder digitale publikationer) er baseret på vores bedste viden og erfaringer og er Bostiks eksklusive ejendom. Ingen dele af dette dokument må kopieres, vises til tredjeparter, reproducere, offentliggøres eller bruges på nogen anden måde uden Bostiks skriftlige tilladelse. De tekniske oplysninger i dette dokument er kun ment som en indikation og er ikke udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for skader, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af (redaktionelle) fejl, udeladelser og/eller unøjagtigheder i dette dokument. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder som følge af tekniske ændringer og/eller forskning udført efter dokumentets udstedelsesdato og før produktets købsdato. Bostik forbeholder sig ret til at ændre ordlyden i dokumentet. Bostik er ikke ansvarlig for skader, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af brugen af de produkter, der er omfattet af dette dokument. Brugeren skal læse og forstå oplysningerne i dette dokument og andre dokumenter om produktet, før produktet tages i brug. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige tests og sikre, at produktet er egnet til det tilsigtede formål. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet bruges, og/eller hvilke omstændigheder der opstår under opbevaring eller transport, og vi fraskriver os ethvert ansvar for eventuelle skader. Alle leverancer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, som er indsendt til det hollandske handelskammer.

Bostik A/S

Bostik A/S, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf.: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.dk

BOSTIK SMART HELP

Digital smart help
www.bostik.dk

Smart help
+46 (0) 42 19 50 00

