

Type:	Desinfektionsmiddel – PR-nr. 2173841
Anvendelse:	Til forebyggelse mod skimmel m.m. på træ- og murværk, beton etc.
Aktive stoffer:	Borsyre. Bardac. Propiconazol
Farve:	Farveløs
Opbevaring:	BORACOL SPECIAL opbevares frostfrit.
Holdbarhed:	2 –3 år i uåbnet emballage.
Forbehandling:	Det er vigtigt at bevoksningen på overfladen fjernes - ikke mindst af hensyn til det færdige resultat. Afhængig af angrebets karakter udføres afrensningen på forskellige måder: Støvsugning, afvaskning med fugtige klude, afblegning med Klorin, der samtidig fjerner evt. lugtgener, damprensning m.m. Under arbejdet kan indvendige rum selvsagt ikke benyttes til beboelse.
Forbrug:	Generelt set er forbruget afhængigt af den pågældende overflades karakter (opsugningsevne). Træ- og murværk, beton m.m. 3-6 m ² /l Påføringen foretages under hensyn til overfladens opsugningsevne, så spild og afløb undgås. Er dette ikke muligt, opfanges væsken. Ved påføring i nærheden af planter eller anden vegetation foretages nødvendig afdækning – f.eks. med plastfolie.
Påføring:	Strygning med pensel, rulle eller sprøjtning. Ved sprøjtning kan en almindelig havesprøjte med fladstråledyse anvendes.
Kontrol v/indendørs brug:	Efter 5 døgn med udluftning/ventilation, kan de behandlede rum tages i brug.
Rengøring:	Værktøj, pletter på tøj m.m. rengøres med vand.
Værnemidler:	Fremgår af etiket på emballagen.
SIK-blad:	Findes på www.lavtox.dk eller ved henvendelse hos forhandler.
Emballage:	1 – 2½ - 5 – 20 – 25 – 100 og 200 liters plastemballage.

Dokumentation: Der foretages/er foretaget videnskabelige undersøgelser for samtlige produkters anvendelsesområder.

Dokumentation kan om ønsket rekvireres.

Produktionskontrol: Produkterne er under streng kvalitetskontrol.

Producent: KRS ApS, Storhaven 7B, 7100 Vejle.

Tlf. 45 86 25 22

Hovedforhandler/
teknisk service: lavTOX, Storhaven 7B, 7100 Vejle.

Tlf. 75 82 50 33

September 2009

Tidligere udsendte tekniske mærkeblade annulleres.