

# Toldbod 155 Væg

Lyset er 100% nedadrettet, og takket være den mathvide lakerede inderside udsender armaturet et blødt, diffuseret og komfortabelt lys. Armaturet opfylder full cut off-kriterierne.

Project name:

Project type:

Notes:



## Overflade

Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller sort med struktureret overflade, pulverlakeret.

## Montage

Klemmerække: 1x3x2,5mm<sup>2</sup>. Kabeltilgange: 2 udslagsbrikker nedad og 3 bagud til Ø 10-14,5mm kabel. Sløjfning: Godkendt, maks. 3x1,5mm<sup>2</sup>.

## Klasse

Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I. IK05.

## Lyskilde & energiklasse

A+ - E | 1x40W E14

## Materialer

Armaturoverflade: Kokillestøbt aluminium. Afskærmning: Laserskåret akryl, satineret. Bagdåse: Støbt aluminium. Arm: Kokillestøbt aluminium.

## Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 155 x 158 x 267 Maks. 1,4 kg

## Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

## Design

Louis Poulsen A/S

---

## Vægt

Min.: 1.408 kg Maks.: 1.411 kg

---

## Overflade

Alu farve struktur, Sort struktur

## Product variants

Lyskilde	Farve	Klasse	Variantnummer
1x40W E14	Alu farve struktur	I	5743145502
1x40W E14	Sort struktur	I	5743145515

## Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
TOLDBOD 155 VÆG/PULLERT, AFSKÆRMNING	5743145528