

Toldbod 220/290 Væg

Lyset er 100% nedadrettet, og takket være den mathvide lakerede inderside udsender armaturet et blødt, diffuseret og komfortabelt lys. Armaturet opfylder full cut off-kriterierne.

Project name:

Project type:

Notes:



Overflade

Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller sort med struktureret overflade, pulverlakeret.

Montage

Klemmerække: 1x3x2,5mm², LED: 1x5x2,5mm². Kabeltilgange: Ø 290: 2 bagud og 2 nedad til Ø 10-14,5mm kabel. Ø 220: 3 bagud og 2 udslagsbrikker nedad til Ø 10-14,5mm kabel. Sløjfning: Godkendt, maks. 3x1,5mm².

Klasse

Tæthedsklasse: Ø 220: IP43, IK09. Ø 290: IP44, LED: IP65, IK08. Isolationsklasse I.

Lyskilde & energiklasse

Gløde- & dampplamper 13055

Materialer

Armaturhoved: Støbt aluminium. Afskærmning: Sprøjestøbt klar polykarbonat. Bagdåse: Støbt aluminium. Arm: Ekstruderet aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 220 x 255 x 345 Maks. 2,8 kg | 290 x 300 x 445 Maks. 6,9 kg

Bemærkninger til varianter

Toldbod 220 kun for (100W E27). Toldbod 290 kun med 27W LED, 1x26/32/42W TC-TEL og dampplamper 13140 (50W HSE-I, 70W HSE-I, 100W og 150W E27). Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Information

Bagdåsen og armen er malet i samme farve som armaturhovedet. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

Produktbeskrivelse

Det harmoniske design er baseret på designet bag PH-ellipsens reflektor.

En lige arm monteret i en rund vægdåse holder armaturhovedet.

Er del af en produktfamilie til både udendørs og indendørs brug.

Enkelt design

Forskellige farvevarianter.

EU:

Klemrække: 1 x 3 x 2,5 mm², LED. 1 x 5 x 2,5 mm².

Kabeltilgange: Ø 290: 2 på bagsiden og 2 i bunden til kabel med Ø 10-14,5 mm. Ø 220: 3 på bagsiden og 2 blindhuller i bunden til kabel med Ø 10-14,5 mm.

Sløjfning: Godkendt, maks. 3 x 1,5 mm².

USA:

Overflade: Monteres direkte på medfølgende forsænket forkoblingskasse (MH) eller monteres direkte til færdig overflade over en forsænket 4" ottekantet klemkasse (INC).

Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et symmetrisk, 100 % nedadrettet lys.

Skærmens matte, hvidlakerede inderside giver et blødt, diffust og behageligt lys.

En lavtsiddende skærm giver en glød, som gør det muligt at genkende armaturformen.

Ø 290: LED-teknologi med flere muligheder for valg af standard Kelvin-CCT'er.

Ø 290: Elektronisk dæmpbar driver

Design

Louis Poulsen A/S

Montering

Armaturhoved af støbt aluminium. EU: Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller sort med struktureret overflade, pulverlakering. USA: Aluminiumsfarvet med struktureret overflade, pulverlakeret.

Reflektordelen af armaturhovedet er hvidlakeret indvendigt.

Arm: Ekstruderet aluminium.

Vægdåse: Støbt aluminium.

Skærm af sprøjtetstøbt klar UV-beskyttet hærværkssikret polykarbonat.

Ø 290: Driver i armaturhovedet.

Vægt

Min.: 2.312 kg Maks.: 6.864 kg

Dimensioner

Ø 220, Ø 290

Overflade

Alu farve struktur, Sort struktur

Product variants

Dimension	Lyskilde	Farve	Klasse	Lumen	Variantnummer
Ø 220	1x26W TC-TEL GX24q-3 HF	Alu farve struktur	I	-	5743160736
Ø 220	1x26W TC-TEL GX24q-3 HF	Sort struktur	I	-	5743160749
Ø 220	Gløde- & damplamper 13055	Alu farve struktur	I	-	5743160529
Ø 220	Gløde- & damplamper 13055	Sort struktur	I	-	5743160752
Ø 290	1X70W HIE/HIT (CRI) E27 Konv.	Alu farve struktur	I	-	5743160723
Ø 290	1X70W HIE/HIT (CRI) E27 Konv.	Sort struktur	I	-	5743160781
Ø 290	LED 3000K 27W	Alu farve struktur	I	1997	5743156847
Ø 290	LED 3000K 27W	Sort struktur	I	1997	5743156850
Ø 290	LED 4000K 27W	Alu farve struktur	I	2091	5743156863
Ø 290	LED 4000K 27W	Sort struktur	I	2091	5743156876

Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
TOLDBOD Ø290 VÆG/LYGTE, AFSKÆRMNING KLAR	5747305050
TOLDBOD Ø220 VÆG AFSKÆRMNING KLAR	5743590487

