

TEKNISK DATBLAD

Sorberg PF 3900 SBS

Sorberg PF 3900 SBS er en underpap, som er armeret med polyesterfilt og imprægneret med SBS-modificeret bitumen. Oversiden udfærdiget med en sandoverflade. Undersiden profileret og beskyttet med en "film"-plast

Anvendelse

- Som underpap ved nybyggeri og renoveringsopgaver
- Som første lag til mekanisk forandrede tagdækninger.

Påføring, for- og efterbehandling

Underpappet kan svejses på og kan også mekanisk fastgøres.

Pappet kan udlægges i temperaturer mellem -20 °C og + 40 °C

Farve og pakning

Basis	SBS modificeret bitumen
Emballage	35 ruller/palle a 7,5 m pr. rulle
Farve	Grå / Sand
Opbevaring	Produktet skal opbevares opretstående på tørt og frostfrit lager

Sikkerhed

Malkode: 001

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres hos Sorberg ApS



TEKNISK DATA

Trækstyrke

Brudforlængelse

Armering

Vægt

Tykkelse

Varmestabilitet

N/50 mm langs/tværs

% langs/tværs

g/m²

g/m²

mm

°C

950-700 / 800-600

55 / 55

Polyesterfilt

3900

3,0

100

Egenskaber

- Overfladen er dækket med mineralsk sand for bedre skridsikkerhed og styrke
- Gode kulde- og strækeegenskaber
- Fleksibel uden at blive blød ved høje temperaturer (sommer)
- Skånsom for miljø og arbejdsmiljø